

固瑞克GRACO Husky 307气动双隔膜泵

产品名称	固瑞克GRACO Husky 307气动双隔膜泵
公司名称	昆山市瑞浦鑫涂装机械有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	中国.江苏省.苏州市.昆山市周市长兴东路1号
联系电话	86-0512-50339388 18549904007

产品详情

固瑞克GRACO Husky 307气动双隔膜泵

易于维护

内部容积小，可减少浪费、便于清洁。不锈钢螺栓耐腐蚀，有助于定位、便于重新组装

独家专利气阀

三向导阀，绝不堵塞。无需打开浸湿的机器部件，便可更换所有部件。铝制部件经过阳极氧化处理或有环氧树脂涂层，可抵抗通常由污浊空气引起的腐蚀。需要无气路润滑器

精装部件

耐磨的末端轴承便于对齐连杆，而且很容易更换

坚固的外部结构

其结构抗腐蚀、防止泄露，可确保换上洁净的流体。铝制浸液部件作了阳极氧化处理，而E-涂层环氧空气部分可以承受恶劣的环境

流体相容性

外壳由铝、不锈钢、聚丙烯、导电乙缩醛或Kynar制成

经久耐用的杆体设计

300系列不锈钢杆使用寿命长、耐腐蚀，即使在潮湿的空气中

流体控制选件

有各种各样的密封件和球体选件，确保了流体的相容性和良好的密封性能，从而最大限度地提高了效率、延长了使用寿命和更理想的吸升高度

技术规格：

最大工作流体压力	0.7MPa(100psi)
工作空气压力范围	0.2 - 0.7MPa(30 - 100psi)
最大空气消耗量	155L/min
最大自由流量 (Teflon隔膜)	24.6L/min
(Hytrel隔膜)	26.5L/min
最大往复速度	330次/min
每次往复行程流量	72ml
最大虹吸高度 (干抽)	6.4M
最大输送固体颗粒	1.6mm
空气进口尺寸	1/4NPT
流体进口尺寸	3/8NPT
流体出口尺寸	3/8NPT
重量 (乙缩醛)	2.4KG
(聚丙烯)	2.2KG

诚恳守信共建合作双赢关系

公司企业文化

质量方针：质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务经营理念：构造质量、环境、安全一体化的管理体系企业精神：团结、创新、努力、实效经营目标：研发创新、提升产品价值经营策略：专业，技术，求实，服务品质政策：品质第一，纳期严守，持续改进，追求卓越服务宗旨：须以礼貌、尊重、关怀及友善态度对待所接触的人产品加工：做好、做精、做优产品突破：企业和市场同步、管理与世界接轨