

# 利凯士得14座燃油观光车，景区游览代步车

产品名称	利凯士得14座燃油观光车，景区游览代步车
公司名称	苏州利凯士得新能源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	长*宽*高:4800*1500*2000mm 发动机功率:38 . 5KW 排量:1.3
公司地址	苏州工业园区葑亭大道355号
联系电话	18136082352 15106205189

## 产品详情

整车参数配置表：

技术参数：

发动机 五菱469电喷发动机

发动机功率 38 . 5KW

变速箱 六档变速五前一倒

油箱容积 25 L

轮胎气压 前轮0.25 后轮0.30

额定乘员 11人

外形尺寸长\*宽\*高 4800\*1500\*2000mm

整车装备质量 1280kg

整车载荷 1000kg

前、后轮距 1210/1210mm

轴距 2650mm

最小离地间隙 140mm

初速20km/h制动距离 4.0m

发动机参数：

发动机型号： LJ469

气缸排列： 直列

燃油种类： 汽油

排放标准： 国 III

排量： 1.3

额定功率转速： 5200Rpm

最大输出功率： 68Kw

最大扭矩： 83N.m

最大马力： 52马力

百公里耗油： 100Km.h/6L

最大扭矩： 3500r/min

发动机净重： 130Kg

发动机形式： 四冲程、直系列斜置、多球形燃烧室、电控汽油喷射、电控点火

压缩比： 9 : 1

行程缸径： 78x65.5mm

气缸数： 4

最大行驶速度： 45km/h

续驶里程（满载）： 350Km

最大爬坡度（满载）： 30%

最小转弯半径： 6.0m

车身配置：

座椅： 整体式海绵外包皮革座椅

车体： 钢制车架+玻璃钢外壳

仪表台： 多功能仪表，聚氨脂方向盘，

音响： 扬声器，收放机

车架： 微型汽车底盘优化，高强度钢结构件

后视镜： 左右各一手动型外后视镜

灯光及信号： 前照灯，前后转向灯，组合后尾灯，电喇叭及倒车蜂鸣器

底 盘：

动力传动系统： 变速箱传动式

转向系统： 双球头双输出齿轮齿条转向器

前桥及悬挂： 平衡杆十悬挂式钢板弹簧悬挂+筒式液压减震

后桥及悬挂： 整体式后桥，带主减速及差速器，钢板弹簧悬挂+筒式液压减震

制动系统： 双回路液压制动，驻车制动装置

轮胎： 165/70R14真空胎