免基础加重型煤矿洗车机

产品名称	免基础加重型煤矿洗车机
公司名称	山东天华环保设备有限责任公司
价格	17000.00/台
规格参数	品牌:天华 型号:TH-200 功率:5.5
公司地址	山东省济宁市任城区长沟工业园区
联系电话	13287295551

产品详情

工程洗车机厂家直销 建筑工程洗轮机技术参数 工地洗车机价格 工程洗车机操作流程

对于全自动工程车洗轮机这一新型节能环保机器，大家可能并不陌生了，因为如今建筑工地上都必须安装全自动洗轮机，它可以有效的缩短工程出土工期，并可以为施工单位减少人力与财力消耗，全自动工程洗轮机采用的是水循环利用模式，真正的耗水量不到1升，做到了水资源的节约环保，也减少了费用的产生，多方位高水压喷嘴，做到了清洗无死角，解决了人工冲洗无法洗到车底板挡板这一块，大大节省了冲洗时间，提高工作效率，缩短了出土工期，为工程又节约了一笔不小的费用，全自动化控制节省了人力资源，渣土车经过全自动洗轮机的冲洗，干干净净上路，让天空依然蓝，减少空气浮尘。
一、超强工地洗车机/洗轮机/产品特点： 各角度清洗，速度快、洁净程度高
全自动清洗，可转换为自动感应式和手动两种控制，操作方便、
占地面积小，可满足不同场所要求，安装便捷，不影响工程施工
设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。
设备耗水量小，循环式用水，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源 产品适用范围：用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂等场所的进出车辆清洗。
二、超强工地洗车机/洗轮机设备参数 设备尺寸：24000（长）×3600（宽）×1000（高）mm
适用车辆：120吨工程车、垃圾运输车辆 启动方式：机械感应式 冲洗压力：3-5kg/cm2 冲洗时间：60秒/辆
使用水量：循环用水 设备功率：5.5kw 配置电源：三相380V、50HZ 控制选择：自动/手动
三、超强建筑工地洗车机/洗轮机设备参数安装及保修说明 派遣专业技术人员送货上门
并上门安装调试及操作指导。 设备主要部件保修期限为1年，易损件除外。
设备在安装前需做好地面基础，由所在工地完成制作，我司提供制作的图纸。
安装现场需配套有380V电源及可供水源。 广泛适用于化工,食品,医药,电子,模具,五金,塑胶,造纸,印刷,造船,航空,汽车,铁路,发电,供电,水泥厂,石化,冶金,炼油,医院,公共建筑,酒店,机场,海港,物业,购物中心,超市,后勤

中心,物流中心,文化广场,市政环卫等各种行业的清洁需求。

电话：13287295551

公司地址：山东省济宁市任城区长沟镇工业园

公司名称：山东天华环保设备有限公司