

镀锌桥架|镀锌网格桥架

产品名称	镀锌桥架 镀锌网格桥架
公司名称	上海常鹏金属制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:常鹏 长度:3米 产地:上海
公司地址	上海宝山区沪太路5008弄
联系电话	021-55661778 18201762687

产品详情

镀锌桥架|镀锌网格桥架 金属网格式电缆桥架

电缆桥架原材料为钢丝，经焊接后成型，最后进行表面处理。

特点：提高了系统升级和维护能力，为升级留有余地,在综合布线系统可以灵活应用，适用于布线桥架的上下走线.线路和设备的检修非常快速安全.节省了二次重复投资的昂贵成本.

自重仅是传统桥架的1/5.比传统桥架节省2/3的安装时间.布线系统和周边生产环境更清洁，卫生和美观.网状的机构使它的散热更好,有效的延长线缆的使用寿命.

常鹏网格桥架常见规格有：50*30、50*50、100*50、100*100、200*50、200*100、300*100、400*100、500*100等，亦可根据客户要求定制。网格桥架长度为3米。

上海常鹏网格桥架优点：

(1)维护维修工作简单

机房中经常会增减或变更设备，在此同时就会拆除或增加电缆，而使用开放结构的网格桥架可以最大限度地观察到电缆，所以很容易辨别需要更换的电缆，使得维护和维修工作变得简单。

(2)灵活简便

网格式桥架产品无需订制任何弯头，三通等部件，均可根据施工实际情况做成各种形式。这个特点对于设计人员以及安装人员来说都非常简便，可大幅度缩短安装时间。

(3)降低电缆采购成本并降低能耗

网格式桥架为开放式，线缆自然通风散热，热量不会聚集，桥架内温度不会升高。因此线缆性能得到优化，可以使用截面积更小的电缆，从而降低电缆采购成本。

(4)形式美观

由于线缆可见，要求施工时线缆顺序摆放，而且网格式桥架做工精细，更能依照客户要求喷涂成各种颜色，整个系统在安装完毕后显得很生动，打破以前机房黑色或灰色为主调的沉闷气氛。另外一种流行的做法是采用本色的桥架但使用彩色电缆，由于是开放桥架，所以安装完毕也十分美观。

(5)优秀的承载能力

网格式桥架虽然轻便，但并不牺牲最重要的承载性能。桥架采用直径4mm-6mm的高品质钢丝根据力学原理进行优化配置混合，并采用特殊订制的焊接机进行横纵交叉焊接及其侧弦和顶弦的T型焊接，以达到每个焊点能承受500公斤的张力。T型焊接所形成的安全T型边沿是网格式桥架的全球专利，避免了焊接点的尖锐端面，不仅能保护线缆，对施工及安装人员也更安全。

(6)经久耐用

网格式桥架有多种表面处理可供选择。其中电镀锌的锌层厚度是12-18微米，热镀锌的锌层厚度是60-80微米，且镀层均匀，抗腐蚀性优秀。对于一些特殊的环境，网格式桥架还可以提供经钝化的304L和316L高品质不锈钢系列桥架和配件，确实保证产品的经久耐用性。

镀锌桥架|镀锌网格桥架

以上是上海常鹏金属制品有限公司为您提供的桥架相关知识，如您需要采购桥架可以直接联系我们，全国免费业务咨询电话：400-168-9778，上海常鹏金属制品有限公司网址：<http://www.shccp.com/>

上海常鹏金属制品有限公司是专业电缆桥架厂家，我们为您提供设计、制造、销售和安装等一站式服务，上海常鹏桥架全国免费服务热线：400-168-9778