

建筑夹层推荐使用60mm车库绿化排水板

产品名称	建筑夹层推荐使用60mm车库绿化排水板
公司名称	山东泰安永立土工材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	型号:0.8cm-6.0cm 规格:3m*15m或500*500一块 包装:捆装
公司地址	山东泰安东部高新技术开发区
联系电话	0538-6632127 13563802394

产品详情

60mm车库绿化排水板&建筑夹层【推荐使用】

车库绿化排水板的选择尤为重要！我厂主要生产型号为60mm高、50mm高、40mm高、30mm高、25mm高、20mm高、15mm高、10mm高的车库绿化排水板！排水板的作用不止是排水，还有蓄水功能，这也就是很多工地会用在车库顶部做绿化种植用的原因【详见下图】

(135)--(6380)--(2394)我厂全称《绿泰建材有限公司》我厂能在2008年建厂，到今年，靠的不是别的，靠的是老客户的支持，我们能把口碑做起来，还有各位新客户的支持！诚信，是人类最富有，也是最缺少的东西，敢于迈出第一步，欢迎各位客户与我联系，我将竭诚为您服务，销售质量又好价格又低的产品！

车库绿化排水板施工搭接方式：(135)--(6380)--(2394)李。

- 1、纵向搭接：焊接:使用土工膜专用焊接机焊接，注意冬季防寒，搭接面10公分，平均每台机器每天焊接zui大值为2000平米。胶粘：适用土工膜专用胶进行粘接，注意的是施工时该胶不能添加水。
- 2、横向搭接：采取直接凸点直接相扣的方式，注意要顺向坡度相扣，防止横向迎水面入水。注：施工前，提前清理场地，避免施工过程中出现意外情况。

在回填时先铺无纺布，一边铺无纺布一边用回填土堆点压固，随后回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土)；层回填土一次性回填厚度要大于15cm后，等蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走；其后分层回填，每次回填厚度可为20cm厚；zui后留有25cm厚为人工配制种植土，自然回填，不夯实。

绿泰建材==60mm车库绿化排水板==伴您成功！厂家24小时服务热线：(135)--(6380)--(2394)李，QQ：266--7601--733.