

厂家直销DN150消防涂塑复合管

产品名称	厂家直销DN150消防涂塑复合管
公司名称	河北盛沧管道制造有限公司
价格	38.00/米
规格参数	产地:河北沧州 DN100:114 DN125:140
公司地址	盐山县盐山镇五里窑
联系电话	15830115070 15533177877

产品详情

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）2003年版第5.1.3条规定：“管网安装应用螺纹、卡箍式管接头式法兰连接”；5.1.4A7规定：用卡箍式管接头连接时，“埋地、水泵房内管道连接应采用柔性连接方式，埋地的卡箍式接头螺栓、螺帽应做防腐处理。”5.1.5条规定：“法兰连接时焊接法兰焊接处应重新镀锌后再连接，”这里各条文都有用了“应”字，并将卡箍式管接头连接方式由明装扩展到了埋地。《全国民用建筑工程设计技术措施—给水排水分册》（2003年版）第7.5.2条规定：消防给水管道“系统中管径 DN80mm时，采用螺纹连接，管径>DN80mm时，可采用卡箍连接、法兰连接或焊接。因卡箍连接要求的施工空间小，便于维修，是目前较佳的连接方式。”人参上法规性文件里有关卡箍连接的条纹中，我们不难看出，随着年代的后移，规范及技术倾斜，措词也从“可”变为“应”，从只能“明设”地渡到即可以明设也可以“埋设”。其发展趋势可见一斑热浸塑钢制线缆保护管道是在引进日本涂敷塑料钢管生产技术和设备的基础上创新改造，成功研制开发的新型管材。？

消防涂塑钢管涂塑复合钢管<盛沧>,以钢管为基管,外壁涂装高附着力,抗冲击性,防腐耐候型的热固性粉末涂料,内壁涂装高附着力,防腐,食品级卫生型的热塑性粉末涂料.涂塑钢管兼具了普通钢管的高强度及塑脂产品的抗防腐性能.产品抗压性能达到0-5.0MPa.0~110度长期使用.涂层厚度100微米~500微米之间,通常为350微米.内外涂塑钢管是在钢管内壁融溶一层厚度为0.5~1.0mm的聚乙xi(PE)树脂、乙xi-共聚物(EAA)、环氧(EP)粉末、无毒(PP)或无毒聚lv乙xi(PVC)等有机物而构成的钢塑复合型管材,它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点,还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点