

# 杭州市建筑工地降尘自动雾炮机厂家优惠

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 杭州市建筑工地降尘自动雾炮机厂家优惠                                |
| 公司名称 | 杭州友洁环保科技有限公司                                      |
| 价格   | 4000.00/台   |
| 规格参数 | 水泵流量:30-45L/min<br>工作压力:2.5-4.5Mpa<br>水平射程:20-30m |
| 公司地址 | 萧山区蜀山街道万源路1号                                      |
| 联系电话 | 0512-67327409 15724862337                         |

## 产品详情

### 杭州市建筑工地降尘自动雾炮机厂家优惠

建筑工程施工是我国经济建设中最普及的建筑模式,其作用和规模已经日趋具有代表性。所以在建筑工程施工中的环境保护问题也逐渐在施工中暴露出来的越来越多,因为各个施工单位的环境保护意识较差,对于因施工所带来的环境保护问题不够重视,甚至有的是对此视而不见,导致在建筑施工过程中破坏了生态的平衡,影响了施工的先进理念和工程施工的基础管理。随着大批的建筑工程上马,相应而出的是建筑工地空气污染,对于空气污染,尽管这样的是无意识的,却由于对环境保护问题和能源问题的认识不足,使得空气污染成了建筑工程与质量管理的一项重要问题。我们必须看到治理土木建筑工程中的环境问题,有效改善空气污染的问题,打造生态施工环境已经迫在眉睫。

型号 YJ30

水泵流量 30-45L/min

自带水箱

工作压力 1.5-2.5Mpa

水平射程 20-25m

风筒功率3KW高速电机

水泵 3KW高压三缸柱塞泵

雾粒度 50-150um

仰俯角度 -10°、-60°

旋转角度 160 °

IP防护等级 IP55

控制方式: 遥控/手动

外形尺寸 1900\*900\*2000mm

重量 150kg

雾炮机接电源和水源时注意要点：

- 1) 雾炮机使用的是由发电机组提供的工频电源（也可外接市电电源），电动机额定工作电压AC380V，发电机组输出交流电压400V，50Hz。
- 2) 当使用三相380V市电时，在接入雾炮机电控箱前必须要有电源开关，在电源开关上应有良好的接地；电源线接至设备电控箱内。
- 3) 在接电源线时，应先将电控箱前的电源开关断开、处于OFF位置,经检测确认无电后方可进行接线作业。
- 4) 采用三相五线制，选择电源线时，应根据产品技术参数上所载明的总功率而确定使用线径，以确保电源线有足够的载荷能力。