热压机模具油加热器

产品名称	热压机模具油加热器
公司名称	南京欧能机械有限公司上海分公司
价格	18500.00/台
规格参数	欧能机械:18kw EUOT-20-18:90kw 江苏南京:120kw
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢8521室
联系电话	15951973919

产品详情

热压机模具油加热器主营产品有：热压机模具控温机、恒温机、电加热导热油炉、导热油电加热器设备，长期供应于山东的济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽、沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、家庄、邯郸、保定、张家口、承德、唐山、廊坊、沧州、衡水、秦皇岛、邢台、武汉，孝感、广西省的南宁，柳州,四川、徐州、无锡、苏州、扬州、泰州、常州、宿迁、淮安、盐城、南通、南京、镇江、连云港、江阴、宜兴、邳州、新沂、金坛、溧阳、太仓、吴江、如皋、通州、海门、启东、淮安、东台、大丰、扬州、高邮、江都、仪征、扬中、句容、泰兴、靖江、兴化、宿迁、杭州、湖州、嘉兴、宁波、绍兴、温州、丽水、金华、舟山、衢州、海宁、泰化、余姚、慈溪、上虞、嵊州、新昌、舟山、普陀、黄岩、温岭、椒江、瑞安、平阳、乐清、青田、义乌、东阳、永康、兰溪、上海、北京、重庆、天津、辽宁、甘肃等不同的大小城市，厂家直销价格优，质量保证，终身维护，欢迎来电咨询。

热压机模具油加热器的特点：

1，运行压力低：液相输送热能，能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度，热载体较水的饱和蒸汽压力小 70 ～ 80 倍，一般供热运行压力为≤ 0.3MPa 。

2，加热温度高：导热油加热炉供热温度可达 280 ℃；加热温度自动化控制，灵敏度高，供热稳定。

3，安全可靠： 欧能机械
专业研发生产导热油炉，具备完善的运行控制和安全监测装置，操作简便，安全可靠。

4，环保型设计：导热油炉设备配置新型电加热系统，以电代煤，节省投资，环保无污染，同时导热油炉加热升温快，热效率高，高效更经济！

热压机模具油加热器的先进性：对人造板热压机而言，热压板的加热温度一般在200°C左右。如果用蒸汽加热，要求饱和蒸汽的压力至少在1.6MPa以上。而导热油具有高温低压的特性，电加热导热油炉导热油可以加热到300°C，而系统的工作压力只是热油泵需要克服管道阻力的循环压力。通常导热油在0.4-0.6MP

a的低压下可以达到高沸点。导热油加热采用封闭式加热循环系统，传热比较理想，传热均匀，加热时温度变化小，可精确控制运行温度，加热设备上的温差可控制在±2°C以内，甚至可以达到±1°C。对热压机来说，相邻压板温差可以做到不超过3°C，同一热压板温差的可以不超过1.5°C。导热油加热可使热压机的进出口温差大为降低(温差一般为10-30°C)，改变了蒸汽加热系统中热压机进出口温差大的弊端。

热压机模具油加热器的优点：

◆ 具有完备的运行控制和安全监测装置，能实行自动化控制。

◆ 能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度。

◆ 热效率高，可达95%以上，控温精度可达±1°C。

◆ 设备体积小，安装较灵活，宜安装在用热设备附近。

热压机模具油加热器的售后服务：

1.本机免费保修一年。在一年质保期内，公司可向客户工厂，随时派驻专业技术员对客户所购买的设备进行检查并对设备的使用进行指导。质保期结束后，公司专业服务人员将定期访问客户工厂，对发现的问题，给客户管理部门作出书面报告以便修正。

2.对客户反应的问题，我公司将在24小时内给予答复并在48小时内派出专业技术人员进行处理。公司备有充足的零配件库存，随时满足客户的需要。公司承诺：所有购买本公司冷水机、模温机、冷冻式等制冷设备的客户均享有终身最优惠价格购买所有维修零配件的权利。