

# 郑州防水卷材品牌，防水材料的合理选择

产品名称	郑州防水卷材品牌，防水材料的合理选择
公司名称	河南封泰防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路北兴华南街西7号楼12层1225号
联系电话	0371-58533666 15324732682

## 产品详情

郑州防水卷材品牌，防水材料的合理选择，河南封泰防水材料

防水材料 [www.fengtaifs.com](http://www.fengtaifs.com) 的选择是否合理直接影响着防水层的质量与使用年限，所以，防水材料的合理选择与使用也是屋面防水层施工质量的重要保障措施之一。就目前市场的实际情况来看，柔性防水材料性能各异，种类繁多，传统屋面防水施工所采用的2mm沥青卷材，虽然双层带砂，但是易被穿刺，易老化，低温环境下的柔性较差，使用时间较短。由此可见，在材料的选择上，应尽可能采用性能优异的新型材料。

要做到对材料的合理选择，还应同时兼顾使用性能和经济性，即充分考虑项目造价成本、防水等级要求、项目所在地的气候条件、防水层构造等问题。防水材料的选择应与当地的气候条件相适应，防水层厚度的选择则应以防水等级的要求为标准，目前市面上的防水材料鱼龙混杂，选择时应注意听取以往的应用经验，以免因材料质量而降低施工质量。

### 施工的注意事项

- 1、卷材与保温施工不得在雨天进行。
- 2、卷材防水层的找平层除施工质量必须达标外，还要确保干燥程度符合相关标准和规范的要求。
- 3、在屋脊、天沟、水落口、拐角、收口等节点部位，要做到铺平、贴紧、压实，使其满足建筑设计和相关规范的要求，另外，在重点部位还应设置卷材附加层。
- 4、在铺贴卷材的过程中，切忌产生皱折或过度拉紧，卷材与基层间的空气应充分排净，排气后要使用工具压实。

5、卷材的搭接和铺贴都要做到顺直，并以基层所弹标线为引导严格施工。同时，在保温层的铺设过程中，应注意设置防水层保护措施。