楚一测控碳酸钾浓度测控仪-碳酸钾浓度测量仪

产品名称	楚一测控碳酸钾浓度测控仪-碳酸钾浓度测量仪
公司名称	湖南楚一机电有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:楚一测控 型号:CY-K2CO3 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市开福区中青路1048号长沙医药健康产业园3栋8楼
联系电话	4000687117 18975873102

产品详情

楚一测控碳酸钾浓度测控仪-碳酸钾浓度测量仪湖南楚一测控作为国内知名的溶液浓度在线测控系统生产厂家，专业研发及生产碳酸钾在线浓度测控仪、碳酸钾浓度在线测量仪、碳酸钾浓度自动检测系统；碳酸钾在线浓度仪、碳酸钾在线折光仪、碳酸钾在线分析仪；碳酸钾浓度实时监测系统，能够实现对碳酸钾浓度的实时监测与控制。通过对管道及罐体内碳酸钾浓度进行全自动的测定和控制。

检测原理：楚一测控碳酸钾浓度测控仪-碳酸钾浓度测量仪利用折光的原理测得溶液的折光率，折光率与碳酸钾溶液的浓度有极好的对应关系。通过换算从而得到溶液的实际浓度。这种测量原理稳定性好，精度高，它适用于管道安装或容器壁处的安装，以及其它等多种安装方式；仪器结构紧凑，操作简单；楚一测控碳酸钾浓度测控仪-碳酸钾浓度测量仪、与其它厂家在线浓度计相比，楚一测控的在线浓度具有自己独特的高性价比优势。采用智能化芯片设计，使楚一浓度控制仪具备了一个聪明的大脑，用户可以根据需求来设定控制参数，可以实现模拟量输出，数字通讯输出，网络输出，更多扩展，更多功能；楚一测控在线浓度计的优点1、 不受待测物料的颜色、浊度、粘度的影响2、 不受物料中气泡、固体杂质、结晶体的影响3、 不受液体压力变化、流量突变、湍流现象影响4、 无机械动作测量、确保稳定性和长寿命5、 运行无需试剂耗材且低功耗在线碳酸钾浓度检测仪技术参数

产品型号	CY-K2CO3-A	CY-K2CO3-D
测量范围	0.0 至35.0%	
分 辨 率	0.1% 温度：0.1 ° C	
测量精度	±0.2% 温度 ±0.5 ° C	
测量温度	5至 100 ° C (部分区域自动温度补偿)	
环境温度	5至 40 ° C	
输入电源	DC 24V	

关键材质	传感器壳体：SUS316L	
信号输出	DC4 至 20mA	RS-232
防护等级	IP67 防尘、防溅水	
最高压力	< 1MPa	
产品尺寸	¢99X175	
选 购 件	*清洗组件CY-CL77*CY-K2CO3-D建议选配CY-MC浓度控制仪使用	