

批发—楼房防潮，楼房外墙，楼房隔热岩棉板

产品名称	批发—楼房防潮，楼房外墙，楼房隔热岩棉板
公司名称	廊坊富美达保温工程有限公司
价格	3.00/立方
规格参数	规格:1200*600
公司地址	大城县十王堂村
联系电话	86-0316-5738883 15128437948

产品详情

销售一部：冯晓凤经理（女士）0316—5738883/18733666321 销售二部：刘立群经理（女士）0316—5738886/18733668567 销售三部：臧燕超经理（先生）0316—5738885/18630678166

产品特点

岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉绿岩、白云石、铝矾土等为主要原料，配以多种无机助剂，经高温融化，在原液中加入有机胶，由高速离心设备离心成绵，由于采用了中心喷胶法，于是充分保证了胶的均匀分布，使棉与胶实现了完美结合。是特制的环保矿物粘接剂，把岩棉纤维粘在一起成为喷胶棉。喷胶棉经摆锤摆动折叠布棉，棉层厚薄均匀且实心，经摆锤折叠的结构，后经差速压辊打褶使纤维折叠交叉乱向交错压在一起，从而使富美达岩棉不出现小生产线制品棉质不均匀的问题。打褶后的棉直接进入固化炉，经高温压缩成型，后又经切断工序切断或裁边，然后进入自动包装线，包装入库。全部实现自动化流水作业，无需人工干预。

富美达新型岩棉特点：

产量大质量稳

富美达岩棉为超大型自动流水生产，产量大，日产能80吨；由于采用自动流水线生产，所以产品质地均匀、质量稳定、局部均匀整体性好，不出现质地不均容易扯断等问题。

容重可调节范围大

富美达岩棉可以轻加工也可重压缩，其优异的可加工性，充分满足了各行各业对保温密度的差异性要求，特别适用于各种异形保温工程。富美达岩棉设计容重范围70-200kg/m。

导热系数低，不燃烧

富美达岩棉在常温下导热系数仅在0.030-0.040之间，这充分保证了岩棉高效的保温绝热性能。岩棉本身属无机质按照国家标准GB/T8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》判断标准，岩棉属不燃A级。

吸音降噪离不了

富美达岩棉是一种理想的吸音材料，岩棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有纤维交叉点，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的大部分被纤维所吸收，阻碍了声波的传递。尤其对中低频和各种频率噪声的吸收效果，十分有利于减少噪音污染，改善工作环境。

耐侯性好棉质稳定性强

富美达岩棉是高温制品，纤维化学性质稳定不含氟、氯，对设备无腐蚀作用，而且纤维柔长而富有弹性，其成型不受环境变化的影响而发生外观或尺寸的变化。这使其无论是在高温、低温还是工业、民建都被广泛采用。

无与伦比的性价比

在众多的保温材料里岩棉由于其原料成本低廉，使其是同等保温效果下，造价最低的保温材料。富美达岩棉更具备共性和稳定性。