航天科宇电脑低温沥青延伸度试验仪（大屏测力打印）

产品名称	航天科宇电脑低温沥青延伸度试验仪（大屏测力打印）
公司名称	北京航天科宇测试仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:航天科宇 型号:LYY-7F 产地:北京
公司地址	中国 北京 北京市 北京市朝阳区
联系电话	010-65469689 15011149879

产品详情

电脑低温沥青延伸度试验仪（大屏测力打印）主要特点：1 、制冷系统采用进口组件，设有循环系统，温度稳定。内部水槽为双层，内胆为厚壁塑料，配有透明槽盖。保温性能好且永不生锈。2、 拉伸系统采用滚珠轴承和直线导轨系统，拉伸平稳。拉伸速度由步进电机分级调速，自动高速归位，带有刹车系统。3 、4.7寸大液晶屏，具有触摸键盘输入和线控输入，双CPU设计，温度控制精准。4 、屏上自动显示伸长量，有线遥控锁定，自动计算平均值，可以保存试验数据至内部存储器，掉电布丢失。5、 带微型打印机，可打印实验结果和历史数据。6、带有1路拉力测量，可以显示拉力和拉伸量曲线图，并记录峰值拉力。电脑低温沥青延伸度试验仪（大屏测力打印）适用范围：执行标准：GB/T 4508/T0605,JTJ/T06060.JTJ/T0662. ASTM D113,适用于测定沥青延度，也适用于测定改性沥青的弹性恢复试验。电脑低温沥青延伸度试验仪（大屏测力打印）主要技术参数：1、拉伸长度：1.5m
精度：1mm2、控温范围：－5～40°C 精度：±0.1°C3、拉伸速度：10mm/Min 50mm/Min
也可以通过键盘任意设定4、制冷功率：1.2KW 加热功率：4.2KW5 、外形尺寸：
2300x530x1130mm6 、重量：206Kg7 、电源电压：AC220V/50HZ8 、环境温度：5～40°C9 、环境湿度：≦85％10、最大拉力：500N 测力精度：±1N 名称：电脑低温沥青延伸度试验仪（大屏测力打印） 型号：LYY-7F 编号：KAZ09A 低温延伸度仪功能一览表：

型号 功能	LYY-7A	LYY-7D	LYY-7E	LYY-7F
水槽构造	单层不锈钢	双层水槽内层塑料	双层水槽内层塑料	双层水槽内层塑料
拉伸速度	10,50mm/min	10,50mm/min	10,50mm/min	10,50mm/min
拉伸组件	步进电机滚珠丝杠	步进电机滚珠丝杠	步进电机滚珠丝杠	步进电机滚珠丝杠
制冷系统	名牌空调	名牌空调	名牌空调	名牌空调
控温精度	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C
显示方式	192*64点阵液晶	240*128点阵液晶	240*128点阵液晶	240*128点阵液晶
数据存储	无	有	有	有

线控功能	有	有	有	有
打　印	无	无	有	有
测力功能	无	无	无	单通道
延伸长度	1.5m	1.5m/2m	1.5m	1.5m
联网接口	无	可选	可选	可选