

# 武威耐磨地坪材料|武威耐磨地坪材料—申新又降价了

产品名称	武威耐磨地坪材料 武威耐磨地坪材料—申新又降价了
公司名称	西安申新建筑科技有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	耐磨性: 0.02 平整度:平整 耐冲压性:30MPa
公司地址	陕西省西安市北二环御景豪庭
联系电话	13201888645 15053368163

## 产品详情

武威压花地坪材料|武威耐磨地坪材料|武威金刚砂耐磨地坪材料—【申新】又降价了！

武威压花地坪材料|武威耐磨地坪材料|武威金刚砂耐磨地坪—【申新】又降价了！

申新耐磨地坪精选硬质石英砂或金刚砂为骨料、特种凝胶材料，并添加少量改性助剂、色料等原料，合理级配，研磨预混合制而成。与现浇混凝土相拌合，敷设于混凝土表面，使之具有耐磨、抗冲压、耐油污、易清洗的优良性能。表面经过磨光机加工，即可在混凝土面层上形成一层致密、高强度的耐磨损面层，是当今理想的混凝土表面硬化材料。性能特点抗压强度高、耐磨度高可满足抗冲击和电荷载物理要求面层密度高。强度高、抗重型摩擦性能好施工工期短、无污染、经济实用

西安申新压模地坪硬化剂是一种即时可用的含特殊矿物骨料，无机颜料及添加剂的高强度耐磨地坪材料，其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便、不易褪色等优点，同事又解决了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等缺点。用本硬化剂材料制作的彩色压模地坪耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且图案颜色立体层次强，可随意选择搭配，是目前广场、停车场、街道、公园小道采用的理想高级地坪，是取代彩色道板砖的理想替代产品。

压花地坪施工要求：

- 1、基层混凝土的强度应  $\geq$  C25。
- 2、混凝土中的碎石骨料粒径  $\leq$  30mm为宜，且基础面层必须铺以碎石骨料粒径  $\leq$  15mm，厚度不低于20mm的碎石混凝土。
- 3、混凝土的塌落度应控制在3-4cm，商品混凝土的塌落度应控制在12-14cm。

- 4、碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。
- 5、10cm以下混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业，10cm以上混凝土使用插入式振捣作业。
- 6、使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板0.3米以上）多次反复滚压地台，做出地台水平。
- 7、混凝土地台水平完成后，应进行泌水处理。

武威压花地坪材料|武威耐磨地坪材料|武威金刚砂耐磨地坪—【申新】又降价了！