c18固相萃取仪原理图,全自动固相萃取仪

产品名称	c18固相萃取仪原理图,全自动固相萃取仪
公司名称	安徽三木电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那艾 型号:NAI-FXCQY-36A 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼
联系电话	18955659722 18900566991

产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!
品质保证！电话：021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩 手机：1381-7081-849

实验仪器非电子产品，使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格，同价格比效率，同效率比售后。

设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质，任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发，生产，销售为核心的仪器企业，目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

36孔方形固相萃取仪NAI-FXCQY-36A属于负压固相萃取装置，是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的（即样品的分离，净化和富集），36孔方形固相萃取仪目的在于降低样品基质干扰，提高检测灵敏度。

固相萃取操作一般有四步：

活化----除去小柱内的杂质并创造一定的溶剂环境。
上样----将样品用一定的溶剂溶解，转移入柱并使组分保留在柱上。

淋洗----最大程度除去干扰物。　洗脱----用小体积的溶剂将被测物质洗脱下来并收集。

应用范围 Application range

固相萃取仪-36孔方形应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工生产去除色素实验室

主要特征 Principal character

1、36孔方形固相萃取仪的整机透明有机玻璃制作，耐腐蚀性强。

2、真空槽其壁厚均匀故可承受-0.096Mpa以上的高负压，长期高压使用不变形。

3、各处受压均匀，气密性好，稳定性强。

4、萃取速度一致性好、控制调整方便。

5、多通道可独立控制，接头耐腐蚀。

6、36孔方形固相萃取仪内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀性。

技术参数 Technical parameter

材质：聚四氟乙烯

型号选择 Model selection

型 号	孔数	气体控制方式	工作区尺寸	压力显示	真空度	流量控制阀
NAI-FXCQY-12A	12	统一控制	210x100x138mm	有压力表	0.098Mpa	无
NAI-FXCQY-12B		独立控制每个孔				12个
NAI-FXCQY-24A	24	统一控制	210x120x138mm			无
NAI-FXCQY-24B		独立控制每个孔				24个
NAI-FXCQY-36A	36	统一控制	210x140x138mm	有压力表	0.098Mpa	无
NAI-FXCQY-36B		独立控制每个孔				36个

可选模块 Optional module

选配真空泵