山东华网智能500米高清激光夜视仪生产厂家

产品名称	山东华网智能500米高清激光夜视仪生产厂家
公司名称	山东华网智能科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东营经济开发区南一路228号
联系电话	0546-7768110 13280320110

产品详情

华网智能一体化高清激光夜视仪系列产品采用一体化高清摄像机、激光辅助照明系统、一体化智能云台，利用主动式红外激光照明技术，通过科学、先进的手段集合而成，具有背景反差好、成像清晰、夜间自动彩转黑、适应性强、控制灵活、不受环境照明影响等特点，可实现24小时昼夜连续监控。

HW-HLS06135I型一体化高清激光夜视仪专为远程昼夜监控领域设计，采用200万像素高清一体机，画质清晰，性价比高，其体积小巧，安装、操作简便，兼容性强，广泛应用于监控距离在500米范围内的全天候监控项目中。

● 一体化设计，体积小、集成度高、方便安装调试；

● 采用了先进的激光匀化技术，使得激光光斑非常均匀，无横纹、无散斑，夜间画质细腻，充分体现出了百万高清摄像机的最佳效果；

● 自主研发激光同步机构,激光光斑大小和光强度可根据镜头变倍、聚焦调节；

● 光敏自动控制功能，激光开启时自动锁定摄像机至可感应激光的黑白模式；

● 200万高清一体化摄像机，30倍变焦，具有自动聚焦和电子透雾等功能；

● 云台采用涡轮蜗杆传动，水平0～360°连续旋转；俯仰-90°~+50°；

● 防护等级IP66，防淋雨、防灰尘，可适应各种恶劣环境；

产品型号		HW-HLS06135I
作用距离		夜视500米，白昼1000米
镜头	焦距（f）	4.5-135mm
	变倍	30倍
	光圈（F）	F1.6-F4.4
	视角水平	65.1-2.34度(广角-望远)
摄像机	传感器类型	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最小照度	彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)黑白：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON)
	分辨率	50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps (1920x1080)50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720)
	日夜转换模式	ICR 红外滤片式
	数字降噪	数字降噪
激光	功率	6W
	波长	808nm(可选940nm)
照明器	照度角度	0.2°- 30°电动连续调节同步变焦和手动变焦双重功能
	开关方式	光敏电阻控制
云台	材料	铝合金
	窗口玻璃	K9光学玻璃
	传动方式	涡轮蜗杆
	角度	水平0～360°连续旋转；俯仰-90°～50°
	速度	水平0.5-80°/s，俯仰0.5-15°/s
	预置位巡航	255个，6条巡航线
	控制协议	Pelco-D、Pelco-P等多协议，波特率2400、4800、9600、19200可选
	接口	1路RJ45，1路电源
	供电	12V 5A
环境	防护等级	IP66
	防雷	视频、电源、485三合一防雷
指标	工作温度	-40°C～+65°C
	储存温度	-40°C~+70°C

注：以上配置为标准产品技术参数，我公司可根据客户要求进行调整，以满足实际需求。