

供应优道UD2818根雕工艺去树皮高压清洗机

产品名称	供应优道UD2818根雕工艺去树皮高压清洗机
公司名称	天津优道环保科技有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	产地:意大利 型号:28/18
公司地址	天津市东丽区蓝庭轩3号楼1-113
联系电话	022-58517572 18526193436

产品详情

UDOO UD28/18冷水超高压清洗机

概述

优道冷水高压清洗机，是经常在艰苦操作条件下清除大量污物用户的最佳选择。简洁的设计，多项保护措施的配置，使得该系列产品拥有极高的安全性。配备功率高达11千瓦的低速工业马达，就压力、水流量和配置而言是300巴以下操作压力冷水高压清洗机市场上的佼佼者。寿命更为长久，可不停班高强度持续运用。

可应用于崖柏枣树根雕去树皮，地面/墙面清洗、机械设备表面的日常清洗工作。意大利进口高压泵配合工业级低速电机，275公斤的超大压力，960L每小时的水流量，可以满足多种不同场合的清洗需求。

技术参数

电源供应	380/50 V/Hz
水流量	18 L/min
工作压力	280bar/28Mpa
最大进水温度	60
连接负载 千瓦	11

标准配件

1.15米工业高压管 2.专用高压喷枪 3.高压喷嘴

优道冷水高压清洗机实行一年保修，我们拥有十年行业经验的技术团队，专业的技术服务，快速响应的服务机制，无论是的设备交机培训、售后维修方面都能得心应手，把提升服务技能,服务效率,服务质量作为重点，为您解决后顾之忧。

一、进口西门子工业级高效电机，动力强劲。

三相工业低速马达与泵头采用绕性连接，在保证了解密连接的同时，避免了金属之间的碰撞，保证了设备的平稳运行和长寿命作业，通过内置电路板起到15秒延时停机的效果，避免电机长期处于启动过程，减少启动对泵头和电机的冲击，对电机及泵头密封圈起到很好的保护。

二、智能电控系统

根据中国电网设计的智能电控系统，具有延时自动停机、自动断电保护、管路漏水保护、缺水保护、电机过热保护等功能，保护了设备长寿命使用。

1、电控盒的防水防尘等级为IP56

2、24V启动开关，避免长期在有水工作环境下使用，造成人员安全隐患。

三、配备耐压600bar的双路红色压力开关。延时15秒泄压停机设计、较传统的机械停机设计，能保护系统的正常运行，更能确保泵体及管路避免长时间压力的冲击而导致的损坏。

四、意大利AR或者霍克高精度曲轴泵：柱塞为带有工业陶瓷护套的不锈钢材质，多层工业密封系统。单日工作时间超过8小时，工作寿命为8000小时以上。

五、采用原装进口调压阀。

六、配置安全阀。（使用安全阀的必要性：能保障泵体、密封系统、管路等部件在高压清洗机调压阀出现故障时，安全阀能及时释放压力，防止过压憋坏设备其他部件，保护设备不受损害及人员安全。）

七、不锈钢压力表。更直观地反映清洗机工作时的压力，更及时了解清洗机工作中的隐患。

八、配置独立工业级别的双层过滤器，在保证水质的同时尽可能大的提供水量。

九、采用法兰盘悬挂曲轴箱的连接方式，避免传统的通过单一联轴器链接，使曲轴箱的曲轴与电机轴始终保持在同一水平面，无需担心由于曲轴箱支撑架变形导致不同轴损坏曲轴箱或电机负荷过重烧毁的情况出现。

十、该机器具有大的实心轮胎、钢管架，可以方便移动，易操作。附件盒设计，方便零备件安放以免丢失。