

山东华网智能三筒型高清激光夜视仪

产品名称	山东华网智能三筒型高清激光夜视仪
公司名称	山东华网智能科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东营经济开发区南一路228号
联系电话	0546-7768110 13280320110

产品详情

华网智能高清激光夜视仪系列产品采用高清镜头、高清摄像机、激光辅助照明系统、智能化变速云台，利用主动式红外激光照明技术，通过科学、先进的手段集合而成，具有背景反差好、成像清晰、夜间自动彩转黑、适应性强、控制灵活、不受环境照明影响等特点，可实现24小时昼夜连续监控。

HW-HLL20320T三筒型激光夜视仪采用双激光设计，夜间监控范围更广，专为远程昼夜连续监控领域设计，白天监控距离2000米，夜间可发现1000米处的人物活动、车辆、设施等目标。本产品在平安城市、森林防火、海水养殖、边海防、油田、港口、航道、铁路、机场等项目中得到广泛应用。

三筒双激光照明设计，夜间观察范围更广更清晰；

激光同步变焦照明系统，激光角度自动适应摄像视场角；

国际领先的BRP激光匀化技术，可在0Lux全黑环境下实现高清监控；

超低照度百万高清摄像机，白天彩色，夜间转黑白，可实现昼夜连续监控；

独立光敏控制系统，保证激光开关与摄像机彩转黑精确同步；

可选透雾功能，光学透雾与电子透雾技术相结合，展示完美透雾效果；

采用智能控温技术，根据外界环境状况自动调节内部温度，保证激光夜视仪在极端温度环境中能够持续稳定运行。

云台采用直流无刷电机，配合蜗轮蜗杆传动，功耗低，精度高，最大可载重80KG；可实现360度的全方位监控。

超强铝合金外壳，IP66防护，防淋雨、防灰尘，可适应各种恶劣环境。

产品型号		HW-HLL20320T
作用距离		夜视1000米，白昼2000米
镜头	规格	1/2"
	焦距 (f)	8-320mm
		高清，透雾，IR，带预置位
	变倍	40X
	光圈 (F)	2.0-360
	视场角	51.2 ° *41.7 ° *31.8 ° -1.37 ° *1.11 ° *0.84 °
摄像机	传感器	1/1.8" Progressive Scan CMOS
	最小照度	彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)
		黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)
	视频分辨率	1080P，支持三码流
	日夜转换模式	ICR 红外滤片式
	电子防抖	支持
	透雾	支持
	后焦距	-A: 支持ABF辅助聚焦
激光	功率	20W (双激光设计10W*2)
	波长	808nm (可选940nm无红曝激光器)
照明器)
	照度角度	30—0.2 °
	开关方式	光敏电阻控制
护罩	材料	铝合金
	窗口玻璃	K9光学玻璃，激光窗口加镀红外增透膜
云台	接口	航空防水插头
	类型	重载云台，最大可承载80公斤
	角度	水平0 ~ 360 ° 连续旋转；俯仰+60 ° ~ -60 °
	速度	水平0.5 ° ~ 12 ° /S；俯仰0.5 ° ~ 6 ° /S；
	预置位	256个
	镜头控制	GK解码板,支持 ZOOM,FOCUS 信息回传
	特殊功能	具有自动水平扫描，扇形扫描和立体扫描功能
接口	通信接口	RJ45
	通信协议	Pelco-D、Pelco-P可选
标准	电源	AC24V ± 20%
环境	防护等级	IP66

指标	防雷	三合一网络防雷
	工作温度	-30 ~ +55
	储存温度	-40 ~ +70

注：以上配置为标准产品技术参数，我公司可根据客户要求进行调整，以满足实际需求。