

供应郑州恒耐耐材刚玉耐火砖

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 供应郑州恒耐耐材刚玉耐火砖 |
| 公司名称 | 郑州恒耐窑炉工程有限公司 |
| 价格 | 12000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:恒耐 产地:河南 |
| 公司地址 | 新密市超化镇周岗新村28号楼2单元502号 |
| 联系电话 | 15188357005 |

产品详情

郑州恒耐窑炉工程有限公司是一家专业的热工窑炉企业，涉足窑炉类型主要有：梭式窑、网带窑、隧道窑、辊道窑、推板窑、电炉等；可提供由窑炉设计、安装、现场建造调试的一条龙服务。窑炉设备广泛应用于蜂窝陶瓷蓄热体、日用艺术陶瓷、建筑卫浴陶瓷、电瓷、化工催化剂、耐火材料、碳化硅制品、砂轮磨具烧成、玻璃热弯和烤花、化工原料和氧化锆等粉体材料的烧结。我公司自成立以来，秉承客户第一，用户至上的服务理念，先后在山东、山西、江苏、上海、四川、北京、内蒙、河南、安徽、辽宁、吉林、广东、河北等地，为客户设计安装数十座窑炉，性能稳定、节能降耗效果显著，得到用户的广泛好评。

刚玉砖特点：高温性能好、体积密度大、强度大、耐磨、抗酸碱侵蚀。

刚玉砖应用范围：主要用于石化工业气化炉、炭黑反应炉（电石炉用棕刚玉、炉门砖）等的炭黑反应炉的工作衬里，陶瓷耐火材料等高温炉的内衬。

| 项目名称 | 单位 | 白刚玉 | 棕刚玉 | 黄刚玉 | 复合刚玉 |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Al ₂ O ₃ | % | 90~98 | 80~90 | 80~90 | 85 |
| SiC | % | -- | -- | -- | 10 |
| SiO ₂ | % | -- | -- | 10 | 3 |
| Fe ₂ O ₃ | % | 0.5 | 0.5-1.0 | <1 | <1 |
| 显气孔率 | % | 19~23 | 17~22 | 18~23 | >18 |
| 荷重软化温度 | | 1500~1700 | 1500~1700 | 1500~1600 | >1650 |
| 耐火度 | | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| 常温耐压强度 | MPa | 80~95 | 60-65 | 65-80 | 85 |
| 体积密度 | g/cm ³ | 3.0-3.3 | 3.0-3.2 | >3.0 | 3.0 |
| 重烧线变化 | %(×h) | ±0.31600×3 | ±0.31550×3 | ±0.31550×3 | ±0.21600×3 |

刚玉砖技术参数：

郑州恒耐窑炉工程有限公司主营产品有:高铝砖、粘土砖、轻质保温砖、耐磨浇注料、刚玉浇注料、低水

泥高强浇注料、防渗料、自流料、可塑料、及各种牌号耐火水泥的定型和不定型材料,窑炉工程设计、施工、维修；耐火材料及保温材料销售等产品。针对于不同行业有，水泥行业用抗剥落高铝砖、耐碱砖、磷酸盐砖；锅炉行业用各种牌号耐磨砖、刚玉砖、莫来石砖等定型材料。公司坚持以“产品质量为生命，企业诚信为根基”，在激烈的市场竞争中，赢得了众多用户的信赖与好评。