

高性能外出请求探测器DS160-CHI

产品名称	高性能外出请求探测器DS160-CHI
公司名称	深圳市迪天悦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区振兴路6号上步工贸大厦南座412室
联系电话	0755-82706936 15323470120

产品详情

高性能外出请求探测器DS160-CHI

功能描述：带有声音警报器的门监视器，连续逻辑输入 (SLI)，内部垂直指向性，环绕式探测区域，拥有精确的区域控制，闭锁时间灵活可调，最长为 64 秒，可选继电器触发模式，可选断电开门或断电关门模式，可调发声器音量，活动 LED 指示灯

操作温度：-29 °C 至 +49 °C (-20 °F 至 +120 °F) 对于 UL 认证产品的安装，操作温度为 0 °C 至 +49 °C (+32 °F 至 +120 °F)

防射频干扰 (RFI)：当场强为 50 V/m 时，在 26 MHz 至 1000 MHz 的范围内不会产生报警或不用设置临界频率。

符合环境等级 II (EN50130-5)

颜色：浅灰色

尺寸：4.5 厘米 x 17.1 厘米 x 4.4 厘米 (1.80 英寸 x 6.75 英寸 x 1.75 英寸)

材料：高强度 ABS 塑料外壳

断电默认：可编程断电开门或断电关门模式。

计时器：可编程重置累积或非重置计数模式。

电流消耗：8 mA (额定待机电流) ， 39 mA (12 VDC ， 报警时)

电压：12 VAC 或 VDC 至 30 VAC 或 VDC

报警输出：2 个 C 型继电器触点，电气额定值（阻抗负载）：1 A，30 VAC 或 VDC

指示灯：1 个活动 LED 指示灯

继电器闭锁时间：调节范围为 0.5 秒至 64 秒。