

东光堰式隔膜阀 泰科手动隔膜阀 苏莫斯衬氟隔膜阀

产品名称	东光堰式隔膜阀 泰科手动隔膜阀 苏莫斯衬氟隔膜阀
公司名称	同欣（台州）阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省台州市椒江区葭沚街道颐景名苑39幢1单元1201（仅限办公、自主申报）（注册地址）
联系电话	0592-5663001 13696967039

产品详情

产品名称：	PTFE衬氟隔膜阀	产品型号：
驱动方式：	手动,电动,气动	连接形式：
结构形式：	堰式	密封结构：
压力范围：	1.6MPa	公称通径：
常用材质：	铸铁,铸钢,不锈钢	

一、PTFE衬氟隔膜阀概述

PTFE衬氟隔膜阀基本系列为全衬里G41F46型堰式和G45F46型直流式其特点如下：1、导流堰作为阀体的一部分，相当于阀座，隔膜压在上面以截断介质流动。这种类型的隔膜阀一般尺寸较大。凸起的导流堰减小了隔膜阀从完全开启至完全关闭的行程，从而减小了隔膜的应力和应变。关闭时，带有隔膜的阀瓣下移，使其与阀体的堰（脊背）密封，达到切断流体的要求。2、利用FEP（Teflon）氟塑料与全成橡胶复合而成的隔膜的带有Teflon氟塑料衬里层的阀门，可适于除“熔融碱金属、元素氟”外的各种强腐蚀性介质。3、氟塑料的防腐性能及推荐使用温度见“阀门及管路附件用氟塑料衬里性能表”。

【如需详细参数请复制地址到浏览器打开：衬氟隔膜阀www.csyrb.COM/cffm/cfflgmf/

【东光（厦门）阀门有限公司www.csyrb.COM

【如需详细参数请复制地址到浏览器打开：衬氟隔膜阀www.51879176.COM/cffm/cfflgmf/

【泰科（厦门）阀门有限公司www.51879176.COM