

# 蜂窝活性炭厂家 100X100MM蜂窝活性炭

产品名称	蜂窝活性炭厂家 100X100MM蜂窝活性炭
公司名称	洛阳百联环保科技有限公司
价格	6.00/快
规格参数	百联:100X100MM 洛阳:蜂窝
公司地址	洛阳市偃师山化工业区
联系电话	15236199829

## 产品详情

蜂窝活性炭大量应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。被处理废气在通过耐水型活性炭方孔时能够充分与活性炭接触，吸附效率可达67.16%，风阻系数小，具有优良的吸附、脱附性能和气体动力学性能，可广泛用于净化处理含有甲苯，二甲苯、苯、等苯类、酚类、脂类、醇类醛类等有机气体、恶臭味气体和含有微量金属的各类气体。采用耐水型活性炭的环保设备废气处理净化效率高，吸附床体积小，设备能耗低，能够降低造价和运行成本，净化后的气体完全满足环保排放要求。1、蜂窝活性炭产品特性：蜂窝活性炭具有比较面积大，微孔结构，高吸附容量，高表面活性炭的产品，在空气污染治理中普遍应用

2、蜂窝活性炭使用说明：治理空气污染好是采用耐水型活性炭，有两台吸附器并联组成，即可用于处理间歇排气，有可用于连续排气，其中一台进行吸附，另一台吸附器进行脱附再生，把脱附的污染物催化燃烧后排空。使用耐水型活性炭要尽量避免高温，因为高温会降低吸附量，吸附效果会因温度上升而下降。同时要避免气体中的高含尘量，因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔，增大风阻，降低吸附效果，在这种情况下要在耐水型活性炭前面加装滤尘装置，才能提高效和使用寿命。3、蜂窝活性炭技术参数：主要成份 活性炭 正常抗压强度 大于0.8MPa 常用规格 50\*50\*100mm、100\*100\*100mm 使用温度 小于400摄氏度 孔密度 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 空塔风速 0.8米/秒 比表面积 大于700平方/克 外观 产品表面平整，没有裂纹注：其它规格可按用户要求生产.注：可根据客户要求定做其它规格尺寸。