

南京变形缝厂家成品变形缝材料供货商

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 南京变形缝厂家成品变形缝材料供货商 |
| 公司名称 | 南京阿维达工程材料有限公司 |
| 价格 | 35.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:阿维达 发货长度:3米/支 发货包装:纸箱包装 |
| 公司地址 | 江苏省南京市浦口区丽岛路1号 |
| 联系电话 | 17714538589 |

产品详情

变形缝质量要求 1、安装后外观应线直、盖板对缝工整；

2、安装后水平面、垂直面上应与墙面、楼地面装饰面层保持一致。

3、建筑物为启用前，应对盖板表面予以适当防护措施，避免工程损坏。

1、装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜表中现浇式的数值取用。 2、框-剪或框-

筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况，取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值。

3、当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时，伸缩缝间距宜按表中露天栏或适当减少。

4、位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构，伸缩缝间距宜适当减少。 5、对烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值，对石砌体、蒸压份煤灰砖和混凝土砌块房屋取表中值吃曾以0.8的系数。 6、在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土盖采用。 7、温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及建筑物墙体的伸缩缝的最大间距，应按表中数值予以适当减少。

施工安装 1、在安装之前应认真检查槽口是否符合产品安装的要求，多余部分应凿去，缺损部分应修补。当修补部分的厚度大于等于50mm时，需植筋加固，确保槽口的坚固和平直度。 2、安装施工时，以变形缝的中心为基点，根据所选用的型号，按图集要求向两侧放样，用膨胀螺栓固定铝合金基座，如需要安装止水带和阻火带，在安装铝合金基座之前应先安装止水带和阻火带，在安装止水带时需将止水带和铝合金基座，止水带和混凝土主题结构之间分别涂刷防水基层胶

3、金属盖板型变形缝装置中的不锈钢滑杆间距为500mm。

4、金属胀锚螺栓埋入结构层的最小深度为40mm，塑料胀锚螺栓埋入结构层的最小深度为45mm。

。沉降缝厂家 沉降缝厂家 优点：性价比高，相对橡胶型，金属卡锁型耐久性能更好，可搭配各种外装饰层使用都较为协调，相对金属盖板型，安装较为方便。

缺点：没有明显缺点，一定要指出缺点的话就是安装完成后会凸出面层1.5cm，其实整体也不影响美观。