

全棉帆布输送带特价批发

产品名称	全棉帆布输送带特价批发
公司名称	上海洛汐传动科技有限公司
价格	54.00/平方米
规格参数	名称:洛汐传动 型号:齐全 材质:帆布
公司地址	上海市奉贤区四团镇平庄东路1015号
联系电话	021-61550536 13482200878

产品详情

洛汐传动（上海）有限公司专门生产全棉[输送带](#)

，是粮机行业或者食品行业专用的，本产品系纯棉加工而成，无毒，环保，符合的卫生标准，有需要的厂家来电联系。 我公司先提供全棉输送带规格178毫米、200毫米、250毫米、300毫米、400毫米

米厚度2

毫米3毫米5毫米

的输送带，本产品由全棉制作，

不含其他纤维，抗静电，无毒。[全棉帆布](#)

输送带用于输送粮食例如馒头饼干水果苹果等等之类的，卫生部门明确要求这样的输送需要纯棉输送带，本公司的纯棉输送带没有经过化学加工，采取天然的植物纤维纺纱，编织而成。本厂产品质量放心。如有需要请与我司联系。全棉帆布结构经向和纬向均采用棉纤维纺织而成，延伸率较低，机械卡接紧固性好，帆布与橡胶粘着性好。高温条件下变形较小，适合距离较短，输送物量较小的场合使用。

全棉帆布输送带结构经向和纬向均采用棉纤维纺织而成，延伸率较低，粘着性好。高温条件

下变形较小，适合距离较短，输送物量较小的场合使用、输送带是由全棉输送带质量升级产品，其抗拉体采用经向混纺颖维与纬向的棉纤维交织而成，性能优于全棉输送带、特别是带体更薄、更轻、抗冲击性能大大改善。

棉帆布输送带的品种根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型等。全棉帆布输送带的规格：（1）带芯材质：涤棉交织布TC-70型、全棉帆布输送带CC-56型（2）带宽：100mm-1600mm（3）布层：1-10层（4）覆盖胶：工作面：1.5-9mm
非工作面：0mm-4.5mm。

主要品种：一、双紧边帆布输送带 A. 单层 厚度1.5mm（多用于成型，回料） B. 双层-A 厚度3.0mm（多用于冷输） C. 双层-C 厚度2.0mm（多用于成型） D. 无端环形帆布带 根据客户要求定制（多用于成型）洛汐公司专门生产全棉输送带，是粮机行业或者食品行业专用的，本产品系纯棉加工而成，无毒，环保，符合的卫生标准，有需要的厂家来电联系。 我公司提供全棉输送带规格为178mm、200mm、250mm、300mm、400mm、500mm、800mm、1000mm、1500mm、1800mm....。厚度为1.5mm、2mm、3mm、5mm的输送带，本产品由全棉制作，不含其他纤维，抗静电，无毒。