

DC12-24V-30A自动充电机

产品名称	DC12-24V-30A自动充电机
公司名称	石家庄开发区兴源电子有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄市新石北路368号软件大厦A-612
联系电话	86 0311 83816176

产品详情

第一章 简介

首先衷心感谢您选用我公司产品，为了更好地使该产品为您提供最佳的服务，请在使用前详细阅读本说明书。

DC12/24V-30A自动充电机专对12V或24V蓄电池（组）进行维护而设计。本机操作简单，使用方便。充电部分采用可调节的直流稳压，稳流模块，自动实现恒流，恒压，涓流浮充三状态，且充电电流0~30A，以适应不同容量蓄电池的需求。

第二章 主要功能及特点

主要功能及特点：

- 1.表头显示，电流值，准确、直观。
- 2.充电电流可以调节，可对不同容量蓄电池进行充电。
- 3.充电散热由温控器直接控制，当机内温度超过50℃时，风机自

动运转。

- 4.当机内温度超过关机温度阈值时，充电自动停止。
- 5.充电设有限流及短路自动保护功能。
- 6.反接保护:当蓄电池引入连线正,负极接反时自动保护。

第三章 技术参数

- 1、效率 > 92%，功率因素 > 0.85
- 2、稳压总精度 1%，稳流总精度 1%
- 3、输出DC纹波电压 < 1%
- 4、整机过热保护值80~85 ；绝缘电阻 20M
- 5、耐压：输入对机壳 AC1500V、输出对机壳 AC500V
- 6、充电电流：0A - 30A
- 7、均充电压 14.5V/29V
- 8、浮充电压 13.5V/27V
- 9、工作电源 AC220V ± 15% 50 ± 5Hz
- 10、工作温度 -20~50C
- 11、相对湿度 10%--80%
- 12、散热方式：强制风冷
- 13、外形尺寸(mm)：250 × 210 × 67

14、重量：3.2KG