

电动闸阀Z941H-16C

产品名称	电动闸阀Z941H-16C
公司名称	上海上奉阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	公称通径:40-1200mm 公称压力:1.0-16.0Mpa 适用介质:水、蒸汽、油品
公司地址	上海市松江区石湖荡镇松蒸公路北侧标准厂房1幢-82
联系电话	021-57560667 13311758623

产品详情

Z941H/Y/W电动法兰闸阀适用于公称压力PN1.6 ~ 16.0MPa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

结构与特点

- 1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
- 2、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
- 3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
- 5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手动,启闭轻松自如。
- 6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。

电动法兰闸阀 产品规范

产品规范	设计规范	结构长度	连接法兰	试验与检验	压力-温度	产品标识	供货规范
	GB/T 12234	GB/T 12221	JB/T 79	JB/T 9092	GB/T 9131	GB/T 12220	JB/T 7928

电动法兰闸阀主要零部件材料

零件名称	阀体材料			
阀体/阀盖	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti/C	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M
闸板	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti/C	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M
阀杆	Cr13	25Cr2MoV	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
填料	柔性石墨		聚四氟乙烯	
垫片	18-8柔性石墨			
螺栓	35CrMo	25CrMoV	1Cr18Ni9	1Cr18Ni9
适用温度	-29-425	-29-450	-40-200	-40-200
适用介质	水、油品、蒸汽	油品、蒸汽	硝酸类	醋酸类