

HL308银焊条72银焊条72含银

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | HL308银焊条72银焊条72含银 |
| 公司名称 | 天津斯米克焊接材料销售有限公司 |
| 价格 | 3240.00/公斤 |
| 规格参数 | 1.0:500 2.0:500 3.0:500 |
| 公司地址 | 中国 天津市河北区 河北区胜利路北岸华庭社区一层192室 |
| 联系电话 | 86 022 60822290 13821142300 |

产品详情

HL308

符合GB/T: BAg72Cu 相当AWS : BAg-8

说明：308是含银72%的银钎料，不含易挥发元素，在铜及镍上的漫流性良好，但在钢上的漫流性很差。导电性是银钎料中的一种。

用途；适用于铜和镍的真空或还原气氛保护钎焊。主要用于制造电子管、真空器件及电子元件等。

钎料化学成分（质量分数）

(%)

| Ag | Cu |
|-----------|-----------|
| 71.0~73.0 | 27.0~29.0 |

钎料熔化温度：

()

| | |
|-----|-----|
| 固相线 | 液相线 |
| 779 | 779 |

钎料力学性能：（值例供参考）

| 钎料强度/Mpa | 母材 | Rm/Mpa | Tm/Mpa |
|----------|-------|--------|--------|
| 343 | 纯（紫）铜 | 177 | 164 |

注意事项：

1. 钎焊前必须严格清除钎焊处及钎料表面的油脂、氧化物等污物；
2. 除在真空保护气氛中钎焊外，须配因钎焊溶剂共同使用