

# 全自动套膜收缩包装机 刹车片收缩机 塑包机

产品名称	全自动套膜收缩包装机 刹车片收缩机 塑包机
公司名称	济南大邦机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:冠邦 型号:4020 产地:济南
公司地址	济南市历下区涵源大街北侧贤文路西侧祥泰汇东国际大厦1-2809
联系电话	0531-58669483 18663780220

## 产品详情

冠邦机械集团公司专注于收缩包装机械的制造和研发：大厂家品质值得信赖，，出厂产品：质保一年，终身维修，  
免费上门安装调试。d：

gbky1707LRR收缩包装是现在较为普遍的一种包

装方式，[收缩包装](#)按上去很像抽真空其实不然，[收缩包装](#)主要应用在

[制药、食品、饮料、文具、印刷品、化妆品、礼品、电子产品、玩具、汽车配件、餐具](#)

等产品的单体或集体包装。[PE膜 POF膜 PVC膜](#)

根据客户的包装要求我们给你选择合适的包装膜，解除您的后顾之忧。性能特点：.

本机采用PLC可编程控制，人机界面操作。 .全封闭式包装。 .

自动送料、裹膜、制袋、封切、收废、整平、收缩、包装成品一次性完成。 .

恒温式特级铝合金封切刀、抗粘、封口线细、不焦化、不冒烟、零污染。 .

切刀切到包装物后会自动反弹。 .包装物大小可任意调节，无需更换模具。 .

输送带全部套聚四氟隔热管，不烫手，不损膜。 .收缩室采用双循环热风系统，温度可任意调节。 .

输送电机采用无极变速电机，使用寿命长，噪音低。

套膜机主要技术参数 BS-400LA

封切形式	L型全封闭式
电 源	380V/50-60Hz/3phase
最高速度	35包/分
包装高度	125mm
包装宽度	350mm
包装尺寸	宽度+高度 400mm 长度+ 高度 480mm
使用薄膜	POF对折膜
最大薄膜	530mm(宽) × 280mm ( 外径 )
总 功 率	1.5kW

平台高度	780-850mm
气 压	0.5MPa(5 bar)
封切系统	恒温加热系统，容易更换切刀，封切 不冒烟无臭味
主要材质	碳钢
整机重量	300kg

收缩炉主要技术参数 GB-450S

电 源	380V/50-60Hz/3phase
炉体尺寸	1200mm(L), 炉口 450 ( W ) × 220 ( H ) mm
输送速度	可调，40米/分
输 送 带	链式输送带，滚轴套硅胶管
总 功 率	7kW
平台高度	780-850mm
主要材质	碳钢
整机重量	160kg

济南冠邦机械设备有限公司

24小时服务电话：18663780220 李

QQ:2609207468

工厂地址：济南市历城区开源路1103号。