

# 混凝土硬化宝，密封固化地坪施工工艺

产品名称	混凝土硬化宝，密封固化地坪施工工艺
公司名称	重庆道渝消防器材有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区马家岩龙暄建材城
联系电话	023-81689778 15922930678

## 产品详情

混凝土硬化宝，密封固化地坪施工工艺

施工联系电话：15922930678 网址：www.cq981.com

一、施工流程：清理基面—打磨—喷洒混凝土硬化宝密封固化剂湿润地面—清洁细磨—初步抛光—全面抛光。

二、具体操作方法：

1、清理基面：清除原有地面垃圾、灰尘、浮浆，打开原有地面表面更多的毛细孔，以利混凝土硬化宝密封固化剂更多、更好地渗入地面。

2、用专业打磨机配50目—150目树脂磨片进行全面打磨（可以用清水进行湿润处理后打磨或直接带水磨）注：要看现场能不能用水磨。将水泥毛细孔充分显露。

3、喷洒混凝土硬化宝密封固化剂：均匀喷洒于打磨处理后并清理干净的地面，约1小时后—2小时后，当表面变化明显时用清水清洗整体地面，将明水全部清除，自然干燥8小时以上。（目的：为了混凝土硬化宝材料更充分地渗入地面，进行更充分地反应，产生更多的硬质性物质）。

4、湿润地面：利用水的渗透能力将材料带入更深层，清洗堆积表面的材料。

5、用专业打磨机配300目—500目树脂磨片进行全面打磨，（可以用清水进行湿润处理后打磨或直接带水磨），对整体基面进行初步抛光。

6、用专业打磨机配800目—1000目树脂磨片进行全面打磨，（可以用清水进行湿润处理后打磨或直接带

水水磨，具体根据现场环境），对整体基面进行全面抛光（直至地面手感光滑并带有光泽为止）。