

凹凸型排水板供货商

产品名称	凹凸型排水板供货商
公司名称	泰安市妲幸建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	农大科技产业园
联系电话	18653870586

产品详情

凹凸型排水板

侯经理159-6601-3072泰安市达兴土工合成材料有限公司位于泰安市农大可以产业园，是一家集排水板研发,排水板生产,排水板销售以及技术服务为一体的专业公司。本公司技术力量雄厚，工艺设备先进，产品种类齐全。asERvh4562公司坚持“质量第一，信誉第一，”的原则，质量好，价格低,满足客户需求。159 66013072欢迎来电咨询。

凹凸型排水板减少荷载

用于园林造景的屋顶应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层，具体设计中，为了减轻荷载，应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上，同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。

凹凸型排水板环境要求

1、不宜在负温以下施工，而热熔法铺贴卷材耐低温，在负温下不易被冻坏。2、雨、雪、霜、雾，或大气湿度过大，以及大风天气均不宜露天作业，否则应采取相应的技术措施。

凹凸型排水板特性

1、表现密度小。塑料排水板的表现密度一般为900-2200kg/，约为钢材的1/5，混凝土的1/3。侯经理159-6601-3072

2、比强度高。塑料排水板的比强度远远超过水泥、混凝土，asERvh4562接近或超过钢材，是一种轻质高强的材料。

3、保温隔热、吸声性好。密实塑料排水板的导热率一般为0.12-0.80W/(m.K) 泡沫塑料的导热率接近于空气，是良好的隔热、保温材料。同时塑料排水板的吸声性能也很好。

- 4、耐腐蚀性好。一般塑料排水板耐酸、碱、盐等腐蚀性物质作用，具有较高的稳定性。
- 5、绝缘性好。塑料排水板的导电性低，是电的不良导体。
- 6、装饰性好。塑料排水板具有良好的装饰性能，能制成线条清晰、色彩鲜艳、光泽动人的塑料排水板制品。

凹凸型排水板施工注意侯经理159-6601-3072

- 1、斜坡基底的土质均匀、夯密实平整、无尖角凸块防止穿刺排水板，铺设排水板时要从低处向高处逐步铺设排水板，确保排水顺畅。
- 2、排水板要做好排疏水装置，铺设前要考虑好后期铺设顺序，防止后期排水板施工的不便，当斜坡度15‰时，在坡脚处必须增设0.5m-1.0m的台阶短墙，阻止泥土下滑。
- 3、排水板施工前要有平整的地面，去除建筑垃圾，将车库排水板平整展开铺设，排水板铺设方向、顺序要一致，可以参考排水坡度的纵向与横向铺设方法来铺设。
- 4、回填土拒绝野蛮铺设，第一层回填土铺设要大于400mm，回填土达到400mm后，可以用回填车填土，分层填土每次400-600mm厚度，最后留有种植层。最后，自然回填不夯实。

公司位于泰安市农大科技产业园，公司网址www.daxingtugong.com

联系人侯经理159-6601-3072

同样的质量我们比价格同样的价格我们比服务

我们有完善的售后服务我们有强劲的物流支持

泰安市达兴土工合成材料有限公司发挥技术优势，采用计算机辅助设计，立足高起点，高质量严格按照国家标准生产各种不同规格的高、中档排水板、滤水板及蓄排水板、防渗膜土工布。asERvh4562来电咨询请联系侯经理159-6601-3072公司坚持“质量第一，信誉第一，满足用户需求。”的原则，为用户提供设计、咨询、安装、生产一条龙服务；产品实行严格的检验制度自出厂之日起，建立用户档案和用户回访制度，并实行质量跟踪服务，赢得客户的一致好评，取得了良好的社会效益和经济效益。