BW mc-4四合一气体检测仪

产品名称	BW mc-4四合一气体检测仪
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

产品详情

BW mc-4四合一气体检测仪，MC2-4四合一气体检测BW mc-4四合一气体检测仪，MC2-4四合一气体检测仪，MC-4有毒气体探测仪是原国际上畅销的MC-4复合气体检测仪的升级替代产品，加拿大BW公司2011年新推出了MC2-4多功能气体检测仪，除保留了以往MC-4气体检测仪所有功能特点以外，还具有以下特点：独特的 IntelliFlashTM 技术，该检测器可为专业人员以不同颜色闪烁的亮光告知工作人员的安全状况或工作环境的气体是否稳定等相关工作信息。升级的主板和升级后的氧气传感器，极大的增强了氧气传感器的使用寿命。防护等级IP67。锂聚合电池供电，电池寿命更长！“ mc2-4气体检测器是一款集合了唐林电子技术，与经济实用为一体的气体检测器。利用它独特的闪光技术，在最大程度上为工作保证了便捷与效率， ”加拿大BW公司气体探测有限公司亚太区市场总监耿艺提到，“ 这款检测器不仅误报率低，其坚固的外壳以及可靠的性能，非常适用于石油化学化工等相关产业，让工作人员安心工作提高生产力，减低有可能发生的人员以及财物的损失。BW mc-4四合一气体检测仪，MC2-4四合一气体检测仪，MC-4有毒气体探测仪气体检测器佩带简易，IP66/67认证以及坚固的外壳使其对防尘防爆防水表现出众。可以探测的气体有：硫化氢（H2S），一氧化碳（CO），氧气（O2）和甲烷或其他可燃气体。同品牌下MicroDock II docking 机座也可与该检测器合作，有效地增加和传输相关资料。检测器的附件包括：辅助过滤器，实用性强的相关工具，多单元的充电器组和车载仪表板固定附件。BW mc-4四合一气体检测仪，MC2-4四合一气体检测仪，MC-4有毒气体探测仪特点：1、标准的数据记录器（16
小时）和事件记录器（10
个事件）2、不锈钢鳄鱼夹，坚固耐用3、连体的防震外罩能够适应最恶劣的环境4、不间断的LCD
同时显示H2S、CO、O2 以及可燃气体的浓度（0-100% LEL 或0-5.0%
甲烷）5、采用锂聚合电池供电（正常工作时间达12 小时；不到3 小时即可完成充电）6、可发出100 分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报（典型）7、配有内置振动警报，适用于高噪声区8、背景光：报警（自动）以及根据指令重新启动9、4
个警报级别：针对所有气体的瞬时低限和高限警报；10、针对H2S、CO 的TWA（时间加权平均值）和STEL（短期曝露极限）警报；以及OL（超限警报）11、简易的自动校准程序12、与BW 的MicroDock II
自动测试和校准系统完全兼容13、记录TWA、STEL 和最大气体浓度并根据指令显示读数14、用户可选择

的选项包括：提示音、锁定警报、校准到期日、冲击到期日、“ SAFE ”显示功能、多语言、浓度值变化范围15、温度: -20℃至 +50℃（-4°F 至
+122°F）16、湿度:5%--95%RH（非冷凝）17、EMI/RFI:符合EMC标准的89/336/EEC18、电池充电:
连续工作8-12小时19、尺寸:10.7x 6.0 x 3.6cm20、重量:375克;带泵424克21、防暴等级:CSA Class 1,Div .1
Group A,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13 防爆等级本质安全BW
mc-4四合一气体检测仪，MC2-4四合一气体检测仪，MC-4有毒气体探测仪定购信息：BW
mc-4四合一气体检测仪，MC2-4四合一气体检测仪，MC-4有毒气体探测仪标准配置：GasAlertMicroClip
配有传感器（根据指定）、不锈钢鳄鱼夹、电池充电器、校准盖/软管、说明书，和交互式培训光盘。加拿大BW四合一有毒气体检测仪MC-4仪器名称： 加拿大BW四合一有毒气体检测仪MC-4仪器品牌：
加拿大BW所属类别： 四合一气体检测仪

简单介绍超值型4种气体探测器Gasalert micro clip 产品简介： 大屏幕同是显示H2S、CO、O2及%LEL气体浓度单键操作，可自动进行校准低、高、TWA、和STEL值，声、光及震动报警抗震结构，高防水性设计可充电长寿命锂离子电池标准数据存储，事件记录功能采用新型高精度传感器Gasalert micro
clip超值型4种气体探测器 的详细介绍Gasalert micro clip 超值型4种气体探测器产品简介： 大屏幕同是显示H2S、CO、O2及%LEL气体浓度单键操作，可自动进行校准低、高、TWA、和STEL值，声、光及震动报警抗震结构，高防水性设计可充电长寿命锂离子电池标准数据存储，事件记录功能采用新型长寿命、高精度传感器型号 仪器说明随机：充电器、一支锂离子聚合物充电电池（标称使用时间＞14小时）、中英文说明书、培训光碟、快速使用指南功能：高度防水性能，液晶显示（合部气体同时连续显示），声光和振动报警，内设高低限和TWA、STEL报警MC-XWHM-YNA-00
四合一气体检测：%LEL，O2，CO，H2SMC-XWHO-Y-NA-00 三合一气体检测：%LEL，O2，H2SMC-XWOM-Y-NA-00 三合一气体检测：%LEL，O2，H2SMC-XWOO-Y-NA-00
二合一气体检测：%LEL，O2，MC-XWOO-Y-NA-00 二合一气体检测：CO，H2S选：GA-USB1-1R
红外数据边接装置与PC软件

MC-W可燃气体探测仪MC-W可燃气体探测仪是一款加拿大原装进口的专门检测有机可燃气体的检测仪，测量精确、反应灵敏，可以瞬时间检测空气中多种有机可燃气体的浓度，MC-W这款单一可燃气体检测仪设计小巧精美,如手机大小,携带方便,开机即可使用。北京唐林电子科技研究院现货供应：BW单一可燃气体检测仪，BW气体检测仪，MC-W可燃气体检测仪，MC-W可燃气体探测仪，MC-W天然气泄露检测仪，液化石油气泄露检测仪，甲烷浓度检测仪，BW沼气检测仪，MC-W瓦斯泄露检测报警仪MC-W可燃气体探测仪技术指标：检 测: 可燃气体量 程：0-100%LEL校 准:自动校准和归零背
光:低光/报警时自动背光开启传 感 器:催化燃烧(LEL)可设置内容:STEL时间周期(5－15分钟)；校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种气体；开启或关闭正常工作嘟音、开机自动归零、报警锁定、"安全"显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、可燃气单位选择等。报警指示:声、光和振动三种报警方式光 报 警:广角闪烁光声 报 警:变化的95dB
(30cm)脉动声振动报警:脉冲振动其它报警:低电量,过量程,传感器失效报警报警设置点:开机时显示LCD
连续实时显示气体浓度和状态STEL/TWA
记录STEL和TWA值,需要时显示最大值:记录最大暴露值,需要时显示自
检:开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能工作时间:超过14小时,充电3小时温
度:-20℃—+58℃湿 度:5%—95%RH(非冷凝)尺 寸:10.7x 6.0 x 3.6cm重 量:160克防暴等级:IP66/67事件记录:可记录超过10个报警事件,包括气体种类,最大暴露值,报警持续时间等数据记录仪: 用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒MC-W可燃气体探测仪是一款性价比较高的产品,在国内同类

进口产品中的销量遥遥领先,广泛应用于电讯、石油和气体、市政、公共设施、航海和海运、冶炼、石化设备和建筑、以及危险气体处置、维护治安、消防等领域。传感器使用寿命:≥3年