

自动热收缩膜包装机-青岛华德立中一

产品名称	自动热收缩膜包装机-青岛华德立中一
公司名称	青岛华德立中一精工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青岛华德立中一 型号:450/590/680/720/820 产地:山东青岛
公司地址	山东省青岛市胶州市胶北街道办事处杨戈庄村前
联系电话	18266390526

产品详情

适用范围scope of application

适用于碗面，杯面等碗、杯、盒状产品的单一收缩包装以及各种饮料、果奶，食品盒、化妆品、各种文具和电池、肥皂、日用品、工业零件的集合收缩包装。广泛运用于轻工、食品、饮料、餐具、酒店用品、文化用品、工艺美术、五金工具、日用百货、化工用品等行业。如果您不确定我们的机器是否适用热收缩您的产品，请拨打我们的咨询电话：18266390526。

产品介绍/Product introduction

热收缩包装机是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面，然后加热，使包装材料收缩而裹紧产品或装件，充分显示物品的展销性，以增加美观及价值感；同时，包装后的物品能密封、防潮、防污染。并保护物品免受外部的冲击，具有一定的缓冲性，此外，可减低产品被拆、被窃的可能性；收缩膜收缩时产生一定的拉力，故可把一组要包装的物品裹紧，起到绳带的捆扎作用，特别适用于多组物品的集合与托盘包装，故本产品可广泛用于各种小产品的包装

功能特点/Function characteristics

- 1、采用伺服电机控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。
- 2、PLC人机界面控制，参数设定方便，操作简单，方便快捷。
- 3、具备故障自诊断功能，故障显示一目了然，可针对性的调试。
- 4、高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。
- 5、温度独立PID控制，更好适合各种包装材质。

- 6、拥有定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。
- 7、传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。
- 8、所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级。

机组工作原理与结构特征

将已用薄膜包装过的物品通过输出输送机送入自动收缩炉，通过网带在收缩炉内运行，运行过程中的热能效用即达到收缩的目的。本机组采用无级调速装置;并配合自动双温控仪控制温度，通过热风循环使包装物品上的薄膜收缩的品质更稳定、更美观。该机组设备效率高、结构紧凑、运行可靠、噪音低、维修方便。本公司生产制造的自动热收缩炉是我公司在引进日本先进技术的基础上，根据国内包装材料的热点对已包装好物品的薄膜进行合理收缩成型，使包装的物品趋于更完善，达到更好的外观效果。

技术参数/Technical parameters

型号	HE-450	HE-450/150	HE-450/180	HE-590/120	HE-590/150	HE-590/180
最大膜宽	450	450	450	590	590	590
包装速度 (包/分钟)	30-120	30-150	30-150	30-120	30-120	30-120
袋长范围 (m)	70-450	80-450	90-450	70-450	80-450	90-450
包装宽度 (m)	10-150	10-150	10-150	10-200	10-200	10-200
包装高度 (m)	5-90	5-65	5-85	5-65	5-85	5-120
电压V	220	220	220	220	220	220
功率KW	3.6	3.6	3.6	4	4	4
重量KG	1000	1000	1000	1200	1200	1200
外形尺寸 (m)	5700x1050x1700	5700x1050x1700	5700x1050x1700	5700x1250x1800	5700x1250x1800	5700x1250x1800
收缩炉功率瞬时最高	15	15	15	15	15	15

售后服务

您购买本公司的包装机后，我们派专业技术人员到贵公司安装、调试、及操作培训，待机器运转正常，工人能熟练操作后，我公司技术人员方可离厂，我公司的所有包装机从你购买日起保修期为一年，在保修期内，我公司派专业技术人员及时上门无常维护，一切费用由我公司承担。实行终身跟踪服务制度。

购买机械建议

如需要了解更多详情，欢迎到公司进行实地考察，也可以带你需要包装的产品到我公司进行现场试机。

如果不方便到公司也可以提供样品、图片、具体参数（产品的长度、宽度、厚度）给我公司，我公司将根据您的要求和产品的具体参数为您详细介绍适用哪款机型最适合包装你的产品并为你提供一套解决方案。

联系方式

联系地址：青岛胶州市北外环海尔大道北首

联系人：吕经理

手机/微信：18266390526

合作案例

香飘飘奶茶热收缩包装、今麦郎粉丝、粉皮热收缩包装等采用我公司热收缩包装机器