

# 产品名称：M5五合一有毒气体检测仪

产品名称	产品名称：M5五合一有毒气体检测仪
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

## 产品详情

产品名称：M5五合一有毒气体检测仪型号：M5价格：0.00品牌：

产品介绍：M5五合一有毒气体检测仪简介：加拿大BW原装进口M5多功能气体检测仪|复合式气体检测仪|多种气体检测仪|五气体检测仪最多可同时监控和显示5种有害气体，可兼容BW  
科技有限公司的MicroDock II自动测试和校准系统，具有无与伦比的性能、多功能性和整体性。M5多功能气体检测仪|复合式气体检测仪|多种气体检测仪|五气体检测仪根据不同的使用环境有3种类型，型号如下：M5五合一多气体检测仪、M5（光电离PID型）五合一多气体检测仪、M5（红外IR型）五合一多气体检测仪小巧轻便的加拿大BW原装进口M5多功能气体检测仪|复合式气体检测仪|多种气体检测仪|五气体检测仪将多种气体探测加入BW TechnOIO防水探测仪行列。在低、高、TWA、STEL四个级别报警状况出现时发出声光振动警报。另外还能选择电动泵，除了BW便携式气体探测仪的标准性能，如提示音、全功能自检、自动校准和密码保护，加拿大BW原装进口M5多功能气体检测仪|复合式气体检测仪|多种气体检测仪|五气体检测仪用户还有更多选择包括：秘密模式、背光选择、可选择ppm精度、STEL和TWA测量标准选择、可燃气体/PID修正因数选择、用户自设校准气体浓度和多种语言支援。M5五合一有毒气体检测仪特点：与同类仪器相比更为小巧，重量减轻一半以上连体式外壳，既防震又防水LCD显示屏可同时持续显示五种气体浓度测量0 - 1000 ppm的  
VOC（挥发性有机化合物）连体采样泵可用于远距离采样两种供电方式：AA碱性电池，或者可随地更换的充电电池组报警时发出95分贝高音和两段明亮广角警报灯内置振动报警器，适用于非常嘈杂环境支援多国语言：英文、法文、德文、西班牙语、西班牙文和葡萄牙文三种背景光模式可供选择：标准模式 - 弱光下（自动），报警时（自动），和需要时激活；报警模式 - 报警下激活，需要时再次激活；秘密模式四个警报级别：所有气体的瞬时低限和高限警报；VOC和有毒气体的TWA（时间加权平均值）和STEL（短期曝露极限）警报简单的自动校准程序；与BW MicroDock II自动测试和校准站兼容记录和指令下显示TWA，STEL和气体暴露最大值用户可选择的现场选项包括：PID/可燃气体修正因数、语言选择、提示音、校准气体浓度、设置TWA/STEL  
计算选项、设置校准到期日、密码保护、锁定警报、“SAFE”显示功能、静默模式以及选择某些气体的

ppm 精度 ( 如将 SO<sub>2</sub> 的测量精度设为 0.1 ppm ) 全功能自检包括 : 传感器、 电池和电路的完整性 ; 听觉 / 视觉报警可以检测气体种类 : 硫化氢 , 一氧化碳 , 氧气 , 二氧化硫 , 磷化氢 , 氨气 , 二氧化氮 , 氯化氢 , 氯气 , 二氧化氯 , 臭氧和可燃气体 M5 五合一有毒气体检测仪测量范围 : O<sub>2</sub>: 0 – 30.0% vol CO: 0 – 999 ppm CO ( TwinTox 传感器 ): 0-500 ppm H<sub>2</sub>S: 0 – 500 ppm H<sub>2</sub>S ( TwinTox 传感器 ): 0-500 ppm 可燃气体 : 0 – 100% LEL , 或者 0 – 5.0% v/v 甲烷 PH<sub>3</sub>: 0 – 5.0 ppm SO<sub>2</sub>: 0 – 150 ppm Cl<sub>2</sub>: 0 – 50.0 ppm NH<sub>3</sub>: 0 – 100 ppm NO<sub>2</sub>: 0 – 99.9 ppm HCN: 0 – 30.0 ppm ClO<sub>2</sub>: 0 – 1.00 ppm O<sub>3</sub>: 0 – 1.00 ppm VOC: 0 - 1000 ppm CO<sub>2</sub> IR: 0 – 50,000 ppm , 或者 0-5.0% v/v

CO<sub>2</sub>M5 五合一有毒气体检测仪评级和认证: ( 本质安全性 ) ATEX: X g II 1 G T4 EEx ia IIC T4 IECEx: Ex ia IIC T4 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping 还有其他的认证

本公司供应 BWM5 多种气体探测仪质量保证 , 欢迎咨询洽谈。 GasAlertMicro5 便携式气体探测仪同时监察和显示最多五种危险的气体状况 , 包括氧气、 可燃气体和各种有毒气体。

小巧轻便的 GasAlertMicro5 将多种气体探测加入 BW TechnOIO 刨 eS 防水探测仪行列。

在低、高、TWA、STEL 四个级别报警状况出现时发出声光振动警报。 另外还能选择电动泵 规格

? 自动归零 : 是 ? 校正 : 自动 ? 背照灯 : 标准模式 : 弱光 ( 自动 ); 报警状况 ( 自动 ); 可根据需求重新激活

? 报警模式 : 报警状况 ( 自动 ), 根据需要再次激活 ? 秘密模式 : 背照灯不亮 , 声光报警停用

? 全功能自测试 : 传感器的完整性、 电路及电池 ; 声音 / 视觉报警

? 传感器 : 插接式电化学式电池 ( 毒气及氧气 ); 催化式 ( LEL ) ? 用户选项 : 提示音、 密码保护、 锁定警报、 校正过期锁机设定、 “ SAFE ” 显示功能、 秘密模式、 开机时氧气自动校准、 报警状况单用背光模式、 可燃气体测量单位选择 ( %LEL 和 体积百分比 )、 LCD 显示屏语言选择、 STEL 计算方式选择、 TWA 计算方式选择、 可燃气体修正因数选择、 用户设定校准气体浓度

? 警报指示灯 : 视觉、 声音 / 振动报警清楚显示报警状况和级别 ? 视觉报警 : 两段明亮闪烁广角报警灯

? LCD 屏幕显示出现的气体 and 报警级别 ? 声音报警 : 典型 1 英尺 / 0.3 米外为 95 分贝的高输出可变脉冲警报声

? 振动警报 : 在气体报警状态下发出振动警告 , 或显示其他报警状况

? 其他 : 电池电量不足、 超出测量范围、 多个气体 / 泵失效、 或传感器故障

? 报警级别 : 所有气体的即时低限和高限报警 ; 有毒气体的 TWA ( 时间加权平均值 )

? 和 STEL ( 短时间内暴露限度 ) 报警 ? 报警级别 : 所有气体的即时低限和高限报警 ; 有毒气体的 TWA ( 时间加权平均值 ) 和 STEL ( 短时间内暴露限度 ) 报警 ? LCD : 持续字母数字型气体读数 and 状态显示说明 :

? 探测气体类型 : H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, PH<sub>3</sub>, NH<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, HCN, Cl<sub>2</sub>, ClO<sub>2</sub>,

O<sub>3</sub>, ? 气体浓度 : 同时持续显示所有气体浓度 ( ppm、 %LEL 或 %v/v )

? STEL / TWA ppm 或 % : 记录 STEL 和 TWA 并根据要求显示

? 峰值 ppm 或 % : 记录显示气体的曝露峰值并根据要求显示 ? 报警设置点 : 启动时显示

? 校准到期日 : 显示尚余日数 ? 时钟 : 启动时显示实时时间 ( 只适用配备数据记录仪型号 )

? 保护级别 : 高性能防水防尘外壳 ? 可选电池类型 : 3 节 AA 碱性电池可工作 14 小时 ( 配备电动泵 10 小时 \* ) 可充电 “ 热更换式 ” 电池组可工作 18 小时 ( 配备电动泵 13 小时 \* )

\* 当配上氧气 , 可燃气体 , TwinTox 和另外一个毒气传感器三小时充电时间

? 尺寸 : 5.7X2.9X1.5 英寸 , 4.5x7.4x3.8 厘米 ? 重量 : 13.1 盎司 / 370 克