

可燃气体检测仪 梅思安 ALTAIR4

产品名称	可燃气体检测仪 梅思安 ALTAIR4
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

产品详情

可燃气体检测仪品牌：梅思安型号：ALTAIR4生产厂家：美国矿业安全设备有限公司产地：美国分享到：

? 装备概述? 技术参数装备分类：可燃气体检测仪 生产厂家：美国矿业安全设备有限公司品牌：梅思安产地：美国型号：ALTAIR4一、产品简述：型号：ALTAIR4品牌：梅思安
二、技术参数：一种袖珍气体探测仪，可检测各种易燃易爆气体，可通过屏幕显示气体类型。具备声光报警、防水、抗震功能。响应时间：小于2秒；预热时间：不大于1分钟。定期标定，首次免费更换探头。中文说明书，售后免费负责培训。
三、操作说明书：
四、保养说明书：
五、战训操法：

? 技术参数一种袖珍气体探测仪 -可检测各种易燃易爆气体
可检测各种易燃易爆气体可通过屏幕显示气体类型 可通过屏幕显示气体类型具备声光报警功能
具备声光报警、防水、抗震功能具备防水功能 -具备抗震功能 -响应时间：小于2秒
小于2秒预热时间：不大于1分钟 不大于1分钟定期标定时间 -更换探头时间
首次免费更换探头型式检验报告 暂无其他证书 暂无产品视频 暂无战训视频 暂无培训视频 暂无联系方式

加拿大BW公司（霍尼韦尔集团）> 可燃气体检测仪

?

可燃气体检测仪装备分类：可燃气体检测仪品牌：BW型号：MC2-OW00生产厂家：加拿大BW公司（霍尼韦尔集团）产地：加拿大分享到：

? 装备概述? 技术参数装备分类：可燃气体检测仪 生产厂家：加拿大BW公司（霍尼韦尔集团）品牌：BW产地：加拿大型号：MC2-OW00一、产品简述：型号：MC2-OW00型号：BW
二、技术参数LCD连续实时检测空气中可燃气体的浓度和状态。体积小、重量轻（

10.7 × 6.0 × 3.6cm/160g)，单键操作，自动校准和归零；标配可充电锂离子电池（充电不超过3小时，满足14小时工作）；多种工作模式选择，适应用户应用；背光：低光/报警时自动背光开启；自检：开机后全功能自动自检；传感器：插接式，电化学传感器；催化燃烧（LEL）；报警指示：声、光和震动三种报警方式。防爆等级：CSA CLASS 1;测量范围：0-100% LEL.定期标定，首次免费更换探头。

三、操作说明书：_____四、保养说明书：_____五、战训操法：_____

公司：加拿大BW公司（霍尼韦尔集团）

德尔格安全设备（中国）有限公司 > 可燃气体检测仪

?

可燃气体检测仪装备分类：可燃气体检测仪品牌：德尔格型号：X-AM2500生产厂家：德尔格安全设备有限公司产地：德国分享到：

? 装备概述? 技术参数装备分类：可燃气体检测仪生产厂家：德尔格安全设备有限公司品牌：德尔格产地：德国型号：X-AM2500一、产品简述：型号:X-AM2500品牌:德尔格_____二、技术参数：

1) 产品性能：尺寸（宽×高×厚）48×130×32毫米重量约220克操作 单手操作检测气体可同时检测1,2,3,4种气体，包括可燃气体或蒸气及O₂, CO, H₂S, NO₂, SO₂仪器外壳仪器外壳采用高强度聚合物材料制成并包裹橡胶层，防腐蚀且可抵抗1m高处跌落IP等级 经过IP67认证，防水防尘，即使在爆炸性有机蒸气中也不会降低检测性能防震动有橡胶保护的外壳及抗震传感器可避免振动或碰撞的影响气体进入 气体可从上面和正面两个方向进入传感器，确保任何一个方向被遮挡的情况下气体顺利进入仪器仪器佩戴仪器可通过鳄鱼夹固定在口袋，衣领等地方，或通过D型环戴在脖子上环境条件温度：-20—50摄氏度，-20摄氏度低温的情况下也可以连续使用8个小时，短时间-40—55摄氏度压力：700—1300毫巴，带压力补偿，防止电解液泄漏相对湿度10% ~ 95%操作及菜单 控制面板上只有两个按键，可单手操作，直观菜单导航系统，数字液晶显示屏，无语言障碍。双键关机，避免误关机。零点调整 用户可在仪器上轻松完成新鲜空气标定界面显示 屏幕可以调节显示测量气体的名称和浓度。另外用户可设置和取消最大值，STEL和TWA值的显示。有毒气体单位可以显示ppm，ppb或mg/m³。屏幕会自动根据安装传感器的数量调整气体浓度值的显示比例传感器类型 可燃气体为催化燃烧传感器，有毒气体及氧气为电化学传感器，传感器均为德尔格生产，传感器可灵活更换灵活更换气体名称仪器可以显示标定气体的名称，如CH₄替代EX，气体名称可通过PC软件进行调整传感器参数 测量范围反应时间（秒，T₉₀/T₅₀）分辨率Ex可燃气体传感器 0-100%LEL/0-5vol.-%甲烷 17/7 1%LEL或0.1%vol.-%O₂传感器 0-25vol.-% 10/6 0.1vol.-%CO传感器 0-2000ppm 25/6 2ppm COH₂S LC传感器 0-100ppm 18/6 0.1ppm H₂SNO₂ 传感器 0-50ppm 15/6 0.1ppm NO₂SO₂传感器 0-100ppm 15/6 0.1ppm SO₂催化燃烧传感器 具有高抗中毒性：H₂S，1000 ppm ±2%测量值六甲基二硅醚HMDS，10ppmh ±5%测量值O₂传感器 符合RoHS（关于限制在电子设备中使用某些有害成分的指令）规定，不含铅。非消耗型传感器确保5年的使用寿命。可在700-1300 mbar的压力范围内工作，不会犹豫压力变化导致电解液泄漏H₂S-LC传感器 低量程H₂S传感器，分辨率可达0.1ppm，最低报警值可设置到0.8 ppmSO₂传感器 可选抗H₂S干扰过滤膜生命信号 内置生命信号功能，可定期通过声音和光信号显示仪器状态报警 光报警：位于仪器顶端，前面及侧面声报警：多频报警音，30厘米内大于90分贝振动报警气体超限报警：设置A1预报警，A2主报警STEL&TWA报警：可选电池电量报警仪器故障报警操作时间 可配备标准碱性电池或镍氢电池，可用镍氢电池无需拆卸直接充电根据不同需要，在工作室或汽车上都可以充电碱性电池大于12小时镍氢电池 大于12小时充电时间 小于4小时数据存储器 5种气体每分钟记录1次，可存储1000小

时的数据。存储间隔可调节至1s,10s,30s,60s,120s,300s,600s或者1200s可以通过红外接口连接到电脑上，利用软件下载分析泵吸式操作 可选外置手泵或电动泵，单手操作，测量距离长达30米。菜单功能测试模式，新鲜空气标定，灵敏度标定（后两项有密码保护）标定 仪器可显示距离下次标定的时间，标定操作可通过密码保护的菜单完成，避免误操作功能测试 可选BumpTest Station功能测试仪对仪器进行测试，确保使用的安全性。BumpTest Station无需电源，一瓶58L的标气每天标定一台仪器的话可使用2年时间自动标定系统 可选x-dock自动标定系统，最多可同时对10台x-am 2500进行标定及测试，并可实现检测仪的全生命周期管理仪器质保 主机3年质保EX,CO,H2S-LC,O2为3年质保NO2,SO2为1年质保2) 产品认证及执行标准：国外认证：本质安全认证：ATEX II M1 Ex ia I MaII 1G Ex ia IIC T3 GaI M2 Ex d ia I MbII 2G Ex d ia IIC T4/T3 Gb检测性能认证EN 50104(2002)+A1(2004) O2EN 45544 CO & H2SEN 60079-29-1:2007 Methan bis NonanEN 50271:2001 Software und DokumentationIECEx Ex ia I MaEx ia IIC T3 GaEx d ia I MbEx d ia IIC T4/T3 GbCSA C US A/Ex ia IIC T3 /GaA/Ex d ia IIC T4/T3 /GbMED Marine Equipment Directive (96/98/EG)RoHS Directive 2002/95/EC (不含铅、汞、镉等6种有害物质的环保标志) CE标准 电磁兼容性directive 89/336/EWG3) 国内认证：防爆认证 防爆检验合格证书计量认证（正在进行中） 计量器具型式批准证书煤安认证（正在进行中） 矿用产品安全标志证书

三、操作说明书：_____ 四、保养说明书：_____

五、战训操法：_____