涤纶短纤无纺布300g混纺型土工布

产品名称	涤纶短纤无纺布300g混纺型土工布
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	顶破强力:1.8千牛 横向拉力:2千牛 透水量:4兆帕
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

产品详情

人无我有 人有我精，专业制造透水土工布20年，无纺土工布生产设备经多年改进，产量提高30%。均匀度提高20%。

透水土工布生产工艺；

针刺工艺生产。

无纺土工布规格；

1-7米均可生产。

透水无纺土工布年生产量；

1500万吨。

透水无纺布作用；

隔离 养护 保湿 加筋 防渗

无纺防渗土工布主要用于；

铁路路基，隔离路基养护，隧道二衬，人工湖防渗，河道污水治理，垃圾填埋场防渗，矿山防渗治理。

无纺短纤土工布新产品；

两布一膜复合土工布，一布一膜复合土工膜，加筋透水土工布。长丝复合土工膜，编织复合土工膜。

透水无纺土工布指标；

产品名称	复合土工膜	规格型号	150 g/0.4/150g
取样地点	复合土工膜车间	检验性质	出厂抽检

序号	检测项目	单位	检验结果	单项评定	备注
1	断裂强度	KN/m	12	合格	
2	断裂伸长率	%	60	合格	
3	GBR顶破强力	KN	1.33	合格	
4	垂直渗透系数	Cm/s	3×10-12	合格	
5	撕破强力	KN	0.40	合格	

售后服务；

所有出售产品均为国标合格产品，随货同行检测报告合格证，如需要施工人员到现场指导，我方将无偿提供服务。

产品质保30年，如出现质量问题，我方付全责。