小区绿化植草格厂家直销

产品名称	小区绿化植草格厂家直销
公司名称	舟山新塑土工材料有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:舟山新塑 型号:H50 产地:浙江舟山
公司地址	浙江省舟山市定海区临城新区
联系电话	0580-2033577 13665815785

产品详情

相对于传统的混凝土植草砖，塑料植草格是一种可循环使用的环保材料具有耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀等特性，完美实现草坪、停车场二合一，提升品质，节约投资。每平方的承重可达200吨，可满足停车行走的要求，是园林景观产品中的一个新亮点。

适用范围草坪格适用于停车场、人行道、出入通道、消防通道、高尔夫球道等。

塑料植草格技术参数

材料：改性高分子量HDPE、玻璃纤维、纳米氧化物、色料（标准配比）

颜色：绿色或任何指定颜色

承载力 最高200吨/平米

搭接：平插式搭接，极为方便，任意调节伸缩缝宽，适应温度变化。

塑料植草格的功能：

1、 完美实现草坪、停车场二合一，提升品质，节约投资。

2、 独特的平插式搭接，省工、快捷，可调节伸缩缝。

3、 采用改性高分子量HDPE为原料，绿色环保，完全可回收。

4、 采用德国技术，耐压，耐磨，抗冲击，抗老化，耐腐蚀。

植草格施工注意事项

1. 碎石基础要求夯实,夯实程度考虑最大承载压力，表面要求平整，有1%—2%的排水坡度为佳。混凝土基础渗水孔内须填入鹅卵石或碎石和砂以防止泥土流失。

2. 每块植草格均有环节扣,铺装时环环相扣。植草格铺装完成后，用小型压路机或平板振动机在植草格表面来回压一次，有不平整的地方需进行修整，直至植草格表面达到水平。

3. 植草格内填充土建议使用优质的营养土。回土时，应配合洒水，使土能够沉淀下去，用竹扫帚将植草格表面的营养土均匀扫入植草格孔内，土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。

4. 草皮一般用马尼拉草，此类草耐践踏，易生长。草皮铺设时应留出20mm左右的缝隙，并以品字形错开铺装。草皮铺好后，用水浇透，使草皮松软，再用小型压路机或平板振动机将草根打压至植草格内（反复多次），使草根便于往下生长。

5. 养护一个月后再停车使用；若是11月至次年的3月之间（休眠期）施工的草应维护两个月再停车。

6. 在使用过程中或雨季过后，若有少量的种植土流失，可从草坪表面，均匀地洒一些土或砂填充因雨水冲刷而流失的土壤。

7. 草坪一年需要有4-6次的修剪，及时拔除杂草，施肥，在炎热干燥的季节应经常浇水或装配自动喷水设备，做好必要的养护管理工作。