

液压脱模器，电动脱模器

产品名称	液压脱模器，电动脱模器
公司名称	上海雷韵试验仪器制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	最大载荷:200KN 测力表量程:0-60Mpa 上升速度:50cm/mm
公司地址	上海市杨浦区松花江路1250号
联系电话	86-021-35304776 18601709270

产品详情

液压脱模器，电动脱模器

24小时热线：18019385592（王梦欣）021-35304776

QQ：1936803778，18019385592

一、主要用途与适用范围：

本机主要配合“多功能电动击实仪”“马歇尔电动击实仪”以及轻重手动击料仪和各种试模筒内试件脱模用，它适用于：

- 1、制抗压试模：150x230mm 100x180mm 50x130mm
- 2、轻重型土工击实试模：152x170mm 100x127mm
- 3、马歇尔击实试模：101.6x87mm

二、主要规格寄技术参数：

- 1、最大载荷：200KN
- 2、测力表量程：0-60Mpa
- 3、上升速度：50cm/mm
- 4、油液最大工作压力：30Mpa

- 5、活塞直径：100mm
- 6、活塞最大行程：280mm
- 7、电机规格：1100w380V1400转/分
- 8、净重：约120公斤
- 9、外形尺寸：600x520x1260（长x宽x高）

三、本机特点：

本机采用液压驱动运行，运行过程平稳、安全可靠。与机械式脱模器相比有功率大、效率高、噪音低，使用寿命长等优点，尤其可满足水泥混合料等高强度试料的脱模要求。

注： 1、若收到仪器后，不会使用，请第一时间联系厂家，切勿自己乱操作，以防仪器损坏！
2、收到货，请在第一时间验货，是否有损坏的，若有损坏的地方，请联系销售员，并拍照给销售员确认哪个部分损坏了！ 3、无人为因素损坏，产品质保一年（一年之内有质量问题，包修包换包退，终身维修(易损件不在免费保修范围内)）大问题均返回我司厂里维修，小问题，零件寄过去！{当天下午四点之前款项进账，当天发货，全国包邮，江浙沪免费送货上门，其它地区若需要送货上门，具体可咨询小王}，价格要比市场上的低，我们的承诺---让利于您，所有的产品都是批发价！有需要的亲们，联系我吧。绝对物超所值！

四、主要结构与工作原理：

- 1、机架部分：主要由横梁、立柱、托盘、油缸、外壳、底座等组成横于脱模时模筒的定位及支撑。
- 2、液压系统：

由液压泵、液压缸、转换阀、邮箱、滤油器及油管、接头组成。

液压泵为轴向柱塞高压泵，流量为125m³/mm额定压力31.5Mpa，由1100KW三相电机直接驱动，固定在底座上。

转换阀装在前面板的右侧，由手动杆操纵，向上提油缸上升，向下按油缸下降，中间为停止。

转换阀左侧为溢流阀，溢流阀是调节压力范围的，此项程序在出厂前已调试好，不可随意调节。

- 3、压力表：

本机压力表为1.5级精度，耐震压力表，用于测量缸内工作压力，使用时应该注意压力值严禁超过30Mpa，以防损坏机件。

- 4、电气系统：

由电动机、转换开关、电源线组成。

五、使用方法：

- 1、使用前首先向邮箱内加注8L液压油（打开后盖板加油），检查各种油管接头和紧固件是否动，如有松动则拧紧即可，以防漏油，影响使用，检查电气系统接地。

2、操作程序、脱模方法：

开始时，将手动杆至中间停止位置，然后按面板上启动按钮，接通电源，油泵开式工作，搬动手动杆使活塞上升一段距离，观察有无卡带等异常现象，如有，则停机检查，排除，如无异常现象应使活塞上升一段距离再下降，这样往返几次以排尽油缸内的空气，观察油管内无气泡就可正常使用。

脱模时应注意模筒的定位是否准确，它是仪器安全运行，脱模顺利的关键，由于各种击实仪试模尺寸及结构不同，本机有不同的试模定位方法，并配备相应附件，使用方便可靠，脱模时应先调整托盘高度，以符合不同试模，把带有试块的试模放在托盘上，注意定位必须准确，当试件脱出后应及时关闭电源货送油阀。使活塞停止上升，并调节手动阀使油缸下降到最低点，当下降到一定高度时，关闭手动阀。

促销新款127路强仪4600元/台，新款液压脱模器5200元/台，JD-2D齿条电动击入仪5500元/台这三款产品从8月8日-9月15日止,9月16日开始原价销售

六、维护与保养：

1、仪器内外应保持清洁，防止各种部件生锈。

2、经常检查油渣洁净与否，根据使用情况每月应沉淀油箱内液压油一次，每半年更换液压油一次，换油时应彻底清洗邮箱、滤油器，如平时发现油液混浊，严重不能在用时，应即时更换，否则会加速液压各部件磨损，甚至影响正常工作。

液压油规格，视气温不同建议如下：

(1) 当环境温度为 15 ± 5 时用GB443-84N46 (相当于30号机械油)

(2) 当环境温度为 25 ± 5 时用GB443-84N68 (相当于40号液压油)

一分价钱一分货，任何一种东西存活下来，绝对不是因为价格，更不是因为折扣，而是品质，服务，价值和被需要！一分价格一分货，你永远不可能用奔奔的价格买到奔驰，我销售的不仅是产品，更是品质、诚信和服务！相信品牌，相信品质,强大的技术力量，精湛的生产工艺，完善的售后服务！

七、注意事项：

1、严禁不加油，使油泵空转。

2、使用前必须排尽系统内空气，才能使用。

3、使用时应观察压力表示值，严禁超过30Mpa当接近时应迅速切断电源。

4、脱模时应注意油缸上升距离，严禁活塞与试模接触以防损坏机件，操作人员应特别注意。

5、当做完试验后应将活塞降到底部以防活塞潮湿导致生锈。

6、使用机器前必须阅读使用说明书。