

yc-015实验型喷雾干燥机,真空喷雾干燥机

产品名称	yc-015实验型喷雾干燥机,真空喷雾干燥机
公司名称	安徽三木电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那艾 型号:NAI-GZJ-D 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼
联系电话	18955659722 18900566991

产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!

品质保证! 电话:021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩

手机:1381-7081-849

实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。

设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

实验室真空喷雾干燥机专为热敏物料精心开发而成，整机设计紧凑，自成一体，无需其他设施即可运行。一键式开机，彩色大液晶触摸屏操作，可采用完全自动或人工监控两种运行模式，方便操作和实验过程的监控，特别是实现了低温条件（50℃）物料的瞬间干燥，为热敏物料提供了极为方便极为安全的干燥方法，如酶制剂活菌等生物制品，含糖量高的中药天然产物提取物，不耐热的高分子材料，遇热气化的材料等等。

主要特征 Principal character

1、喷雾干燥整个实验过程在真空环境里完成，大大降低了物料干燥温度，解决了热敏性物料喷雾干燥的难题。2、彩色触摸屏操作：加热温度PID恒温控制，蠕动泵进料速度可以随时调节。3、内置进口全无油空压机，喷粉的粒径呈正态分布，流动性非常好，而且噪音非常低，符合国家实验室噪音标准；4、喷雾头为同心喷雾头，雾化时确保没有任何偏心而导致喷到瓶壁一侧，喷雾头安装后可以上下移动，以利于调整雾化位置改善喷雾干燥效果；二流体喷雾的雾化结构，采用优质不锈钢材料精密制造，设计紧凑，无需附属设备，方便使用，历久如新。5、为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求，在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，加热控温精度 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。6、进料量可通过进料蠕动泵调节，额定处理量800mL/H

技术参数 Technical parameter

1、整机全不锈钢制作，二流体喷雾的雾化结构；2、内置进口全无油空压机；3、设有喷嘴清洁器（通针），在喷嘴被堵塞时会自动清除，通针的频率可自动调整；4、额定物料处理量：1500mL/H；5、实验样品量：50mL（视物料固形物含量差异）；6、实时调控PID恒温控制技术，加热控温精度： $\pm 1^\circ\text{C}$ ；7、喷嘴口径: 0.5mm、0.7mm、1mm、1.5mm、2mm 可选，并可根据客户要求定制；8、整机功率：6KW/380V；9、在低温（50~80℃）

条件下完成瞬间喷雾干燥，在这种干燥条件下，易氧化、易挥发、热敏性的物质都能很好保持化学结构及生物活性；10、真空度-0.05 ~ 0.06MPA；11、彩色LCD触摸屏操作控制，全中文操作界面。