

实验室全钢气瓶柜厂家

产品名称	实验室全钢气瓶柜厂家
公司名称	深圳市派晟工业设备有限公司
价格	7800.00/个
规格参数	品牌:派晟 型号:PTF1500 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道溪头社区工业一路2号A栋B座山打根玩具一厂厂房三104（注册地址）
联系电话	0755-36968260 15766260550

产品详情

实验室全钢气瓶柜厂家 实验室全钢气瓶柜 全钢气瓶柜厂家

通风柜是实验室中重要的安全设备之一，它是一种有效的局部通风方式。恰当的选择、安装、操作及保养，通风柜可以使它的使用者以及实验室其他人员远离化学试剂和其他有害物质的侵害。同时，如果发生火灾或爆炸，通风柜将能提供适当的安全保障。

实验室全钢通风柜材质和结构

- 1、主体框架：左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，德国进口全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，喷涂表面经环氧树脂静电流流水线自动化喷涂。
- 2、内衬板\导流板：采用实芯抗倍特板（5mm厚）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。
- 3、移动视窗：5mm优质钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。
- 4、通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。
- 5、下柜体：台面采用上海佛雅伟特实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准，背面具有不可磨灭背标。

6、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。

外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙烯包裹的不锈钢部件与非金属材料。

7、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。

技术参数

编号	产品名称/排风柜号	1200	1500	1800
1	外形尺寸(mm)	1200 × 830 × 2350	1500 × 830 × 2350	1800 × 830 × 2350
2	内部工作区尺寸(mm)	W976 × D680 × H107	W1276 × D680 × H107	W1576 × D680 × H107
3	台面高度(mm)	760mm		
4	窗口最大开启高度(mm)	760mm		
5	排风量(m ³ /h)	1300	1700	2100
6	压头损失(Pa)	70	80	90
7	排风口直径(mm)	DN250	DN250	DN300
8	表面平均风速(m/s)	0.5 ± 20%(开启柜500mm时测定)		
9	噪音(dB)	小于62dB		
10	工作面照度(Lx)	大于300Lx		
11	输入额定电源电压(V)	220VAC/50Hz三相380VAC/50Hz		
13	电源插座额定电流(A)	每个均为：13安培		
14	适配风机功率(kw)	0.18 ~ 11Kw		
15	防触电保护类型	II类		
16	外壳防护等级	IP40		
17	额定绝缘电压(V)	450VAC		
18	额定冲击耐受电压(V)	6KV		
19	净重(kg)	<315		