

人造草坪施工图组织设计

产品名称	人造草坪施工图组织设计
公司名称	青岛博翔远人造草坪有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:山东博翔远 型号:50-DS 产地:山东青岛
公司地址	boxiangyuan@boxiangyuan.com
联系电话	0532-86065009 15866828542

产品详情

人造草坪施工图组织设计。人造草坪的质量：足球场空中层材料可分为天然草坪区和人工草坪场两种。在天然草皮场结束后每个种族停止液压、补植和灌溉的维护成本，并不能起到很好的地势函数，并在结合单调的使用是因为大量的灰尘，不仅使用安全性低，和穷人的弹性和的样子，所以最好是人工草的特性，广泛用于各大中院校在现场。联系电话158-668-28542！

人造草坪的技术参数阐明40-50mm人造草坪技术参数

品牌-博翔远草簇编织草线规格40-50mm

8000denier聚乙烯纤维Mie消费（mm）高草的重量（克/平方米）1100gr /平方米（50gr / + M）颜色绿色乳液胶，1000gr /平方米（克/平方米）布柔软的进口PP纺织布，厚厚的羊毛纺织每平方米11000针（10%）渗透（L / m²）+ 65ltr / min约束力全家方草量40-48n宽度4.00m（+）2cm长根据天文学领域一定规模的总重量（克/平方米）2450gr /平方米（105gr /平方米）

人草坪建设计划施工准备，

1（1）确认草坪数、产蛋场所需要清洁的表面应该是单调的，无润滑无污染、混浊水现象、无松散边、无交叉边、无砂。（2）粉底平整无裂纹，无明显滚痕，无松动边，无松动凹坑，接缝光滑，无阴水现象，无积水20分钟即可停雨。最低温度将保持在15度。

2、测量线（1）根据基础的设计图纸验证图形的基础部分，头发的相对大小，总是错的或不明确的中央，立即停止施工，检查技术部的通知，把线迹清晰准确，不易丢失，把线放在六技术部门负责人，项目经理审核。停建。（2）基音线：基线应用非衰减数据标记，垂直线应与电弧的两条中心线平行。3、无纺布铺（1）：地基基础处理场清洁，以保证平整度和坡度，基层个别高中心水平，个别低中心，具有相同的加固材料基础。（2）无纺布铺设：铺设无纺布层，无纺布缝叠10-15cm，进口牛奶结合，恳求没有布的方向，和90度的正交方向的人造草坪的方向，平肩，没有皱纹。无纺布无纺布方向，平均力有助于保证草坪底部，草坪稳定。4、人工草坪铺设（1）在草坪前应铺好所有草坪，开放2-3天，以防止因草坪海报雨水引起的冷结，造成皱纹和接缝开裂现象。（2）根据设备图纸的规格和人工草皮场材料的规划

，暂停测量和放行，标准点应标明允许误差为5mm。（3）根据设备图纸和人工草坪运动场的物料的规格，按照操场上开始长边从一个侧面在悬挂接头连接接头的另一端，在这个过程中，我们必须注意连接的积极和消极的状态，在胶过程的同时必须干燥，然后涂平均悬浮粘附粘接接头允许在2-3mm范围的差距。完成后，检查粘合区域是否可以稳定，是否可以平整接缝。如果有什么问题，应该及时修理。路面施工采用机械设备施工，取代原有人工路面，严禁施工工序，更有效地保证工程质量。

5、填充石英砂

（1）现场铺设完成，1-2天家，然后停止灌砂或橡胶颗粒，填充砂和通用名40-60为标准，高度填砂，普通的草的高度为准半张伟。对石英砂进行酸洗处理，以保证砂的高比例，杜绝微生物的滋生。现场使用的橡胶颗粒尺寸一般，以10-20件为标准。（2）石英砂规格，第一层是用石英砂填充的，砂的填充量根据草坪的高度和密度而定。