压花路面材料厂家 专业施工技术指导 模具定做

产品名称	压花路面材料厂家 专业施工技术指导 模具定做		
公司名称	上海竟烨景观工程有限公司		
价格	13.00/平方米		
规格参数	彩坪品牌:上海竟烨彩坪 防滑度:6.000强 耐磨性:2.751强		
公司地址	上海市青浦区华新华徐公路4903弄		
联系电话	13651804127		

产品详情

上海压模地坪透水路面施工工艺、园林景观道路铺装推荐环保产品

优惠期间,材料最新报价---100平方以上:15元/平方米 1000平方米以上:13元/平方米

QQ:39413546

联系电话:13651804127 刘先生

专业----专注

压花地坪的特点如下:

压花地坪具有一次成型,使用期长、施工快等好处

一、 抗冲击:压花地坪的表面硬度为莫氏7°(普通水磨石的表面硬度只有莫氏2.3°-3.2°)

承重压:压花地坪的抗压强度高达75.5Mpa(养护期为28天;水泥混凝土的抗压强度一般只有40-55Mpa)

三、

耐磨性:压花地坪的最大耐磨度为2.215cc,平均耐磨度为1.94cc,并通过国际标准的耐磨度测试。

四、 不褪色:压花地坪在使用清洗后,还会亮丽如新,绝不会出现掉色褪色现象。

五、防污染:压花地坪具有很强的抗污渗透力、容易清洁、清洁成本地。

六、 高防滑:压花地坪具有非常良好的防侧滑性、防湿滑性,并可以根据顾客自身的要求制造不同程度的粗细光面

七、 经济实用:压花地坪是装饰混凝土发展的重要产品,能到广泛应用是因为它的价格便宜,施工简单,新能优越。

竟烨彩色压模地坪材料

竟烨彩石(JYDP)引进美国独特配方和最新科研成果,采用顶级进口颜料以及使用优质核心原材料、高效增强剂、进口辅料等精制加工而成的彩色强化料、脱模粉和地坪专用保护剂具有十分稳定的化学性能。

- 1、竟烨强化料是一种彩色粉末状化学建材,该产品应用于初凝阶段的混凝土表面,与混凝土发生化学反应,对混凝土表面进行强化和渗透,使混凝土表面具有超强的耐磨和抗压抗折性能,同时赋予普通混凝土以丰富的色彩,由于它超强的渗透性和耐磨性以及抗紫外线的优异性能,使其不同于涂料或地坪漆的简单附着于混凝土表面,从而有效地避免了脱落和磨损,从而大大地提高了它的装饰性和耐用性。
- 2、竟烨彩色脱模粉是一种有色、憎水的轻质粉末,仅用15公斤就能覆盖100平米的彩色压模地坪,同时,它具有很强的脱模效用,避免了模具压印纹理的时候出现的沾模现象,使地坪模具能够轻易地反复脱模而不破坏彩色混凝土表面。竟烨脱模粉和竟烨彩色强化料的配套使用还能对彩色压模地坪起到二次着色和养护的作用,在彩色压模地坪涂刷地坪专用保护剂的时候在彩色压模地坪表面形成非常自然的颜色渐变,使彩色压模地坪凹凸纹理的立体感得到进一步的增强。

3、竟烨彩色压模地坪专用保护剂为无色透明液体,它性能优异、覆盖率强,不仅坚韧耐磨、耐化学腐蚀,而且柔韧性好,易附着于混凝土表面干燥速度快,表面耐划伤,它具有超常的保光性、历经老化不变黄、杰出的外观、耐冲击、耐酸雨、高附着力、耐冲压等等优良特性。

上海竟烨地坪特色:

- 一.图案丰富,可多重组合,效果逼真,彰显个性;
- 二.色彩斑斓,怀旧亦或古典,浪漫亦或现代,立体突现;
- 三.现场彩色压模地坪纹理与基层浑然一体,解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易破裂现象:

四.压模地坪表体平整,保留了天然石材纹理又避开了天然石材因厚薄不均的铺装难题;

五.彩色压模地坪的强化料是特定的金属和非金属骨料与优异的聚合体按科学配比而成的复合材料.经权威 检测耐磨度比高达450%,经久耐磨;

六.表层彩色压模地坪的溶基混凝土密封剂具有抗酸碱性能,不易污染和易清洁的优点;

七.彩色压花地坪使用无机着色剂和具有防紫外线的溶基混凝土密封剂相互作用,色彩稳定.防水防霉,不怕化学制品腐蚀,适应温度剧烈变化,无需经常维护,必要时加涂一次彩色压模地坪的溶基混凝土密封剂后又亮丽如新;

八.彩色压模地坪的凹凸立体纹理具有良好的防滑性:

九.彩色艺术地坪极具竞争力的性价比:价格远底于各类天然石材,与各类道板广场砖相比,艺术地坪的性价比更胜一筹.订购产品,本公司可派技术人员亲临现场指导,自行施工造价更低;

十.彩色压模地坪施工技术成熟,工艺易掌握,工期短,省时省工.

艺术地坪产品特点:

1.外观自然、真实、具立体感、型材多样;2.使用范围广泛,可真实地模拟传统建材中的石材、板岩、木纹、墙、地砖等图案;3.耐冲击性强、耐蚀性强、抗压强度高,抗压强度可达90MP;4.绿色产品,符合环保要求;5.外层具有防滑功能;6.经济、耐用、持久可靠,其寿命远超过一般水泥混凝土地面装饰材料,外观质量和使用性能优越。

施工工序:

竟烨地坪施工工序: 浇捣基础混凝土 撒彩色强化料 撒脱模粉 压模 线条修补 面层冲洗产品面层上密封剂

参数规格:

基础混凝土甲方施工,要求c25以上普通混凝土

面层颜色甲方根据设计要求在我公司图册上选定也可以发颜色对照图我公司配色

模具纹路在公司图册里选,也可按照客方要求设计开模

彩色面层厚度一般在3-5mm

材料种类和用量:

彩色强化料: 3.5kg/m² 着色脱模粉: 0.15kg/m² 面层保护剂: 0.2kg/m²

日施工量建议每天200平方米每个班组,具体需和现场施工人员沟通。

包装说明:

竟烨强化料:35kg/袋 防水牛皮袋包装

竟烨脱模粉:15kg/袋 防水牛皮袋包装

竟烨地坪保护剂:20kg/桶防水封口铁桶装

彩色压模地坪适用范围有:

1.市政工程:街道、人行道、道路隔离带、主题公园、文化广场、景观工程。

2.商业:商务楼、酒店、餐馆、酒吧、大型商场、会展中心、超市、商店、停车场。

3.住宅:公寓、别墅、居民小区、庭院、花园。

4.娱乐场所:公园、游乐场、水景池、游泳池。

5.其他:工业园区、学校、幼儿园、公交系统站台、楼盘内外装饰。

上海竟烨景观工程专业地坪团队 客户的要求,我们的追求

优惠期间,材料最新报价---100平方以上:15元/平方米 1000平方米以上:13元/平方米

QQ:39413546

联系电话:13651804127 刘先生

压花路面/彩色印花地坪/彩色水泥压模路面材料价格及专业施工团队