

实验室有害气体排风柜 通风橱通风柜

产品名称	实验室有害气体排风柜 通风橱通风柜
公司名称	深圳市派晟工业设备有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:派晟 型号:PTF1800 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道溪头社区工业一路2号A栋B座山打根玩具一厂厂房三104 (注册地址)
联系电话	0755-36968260 15766260550

产品详情

实验室有害气体排风柜 通风橱通风柜

技术参数

编号	产品名称/排风柜号	1200	1500	1800
1	外形尺寸(mm)	1200 × 830 × 2350	1500 × 830 × 2350	1800 × 830 × 2350
2	内部工作区尺寸(mm)	W976 × D680 × H107	W1276 × D680 × H107	W1576 × D680 × H107
)	5	75	75
3	台面高度(mm)	760mm		
4	窗口最大开启高度(mm)	760mm		
5	排风量(m ³ /h)	1300	1700	2100
6	压头损失(Pa)	70	80	90
7	排风口直径(mm)	DN250	DN250	DN300
8	表面平均风速(m/s)	0.5 ± 20%(开启柜500mm时测定)		
9	噪音(dB)	小于62dB		
10	工作面照度(Lx)	大于300Lx		
11	输入额定电源电压(V)	220VAC/50Hz三相380VAC/50Hz		
13	电源插座额定电流(A)	每个均为：13安培		
14	适配风机功率(kw)	0.18 ~ 11Kw		

15	防触电保护类型	类
16	外壳防护等级	IP40
17	额定绝缘电压(V)	450VAC
18	额定冲击耐受电压(V6KV)	
19	净重(kg)	<315

功能柱：采用1.2mm优质冷轧钢专用型材(80mm×110mm)，45度导风面设计。环氧树脂粉末静电喷涂表面处理(亚光平面户外粉)柜体侧板/前饰板：采用1.2mm优质冷轧钢板经折弯、冲压、焊接整体成型；前饰板带气流旁通功能。内衬/导流板：采用上海威盛亚5mm抗倍特板。(模具一体成型2mmPVC密封卡条连接)台面板：可选择(佰克板、Toplab、EPOXYERSIN、环氧树脂板、陶瓷板等)视窗：采用5mm透明钢化玻璃。下柜体：钢制可拆装式组成结构；1.2mm优质冷轧钢柜体板；钢制双层中空加强结构静音门板；115度锌合金铰链(DTC)；PVC模具成型扣手。所有金属部件经环氧树脂粉末电喷涂表面处理(亚光平台户外粉)可调地脚：实验室专用地脚。改性硬聚氯乙烯底座，直径12mm镀锌螺杆，带防腐伸缩外套。(0-50mm可调节)控制器：单片机多功能集成控制器，液晶背光显示，硅胶按键，可实现以下控制功能及可扩展功能。

通风柜是实验室中重要的安全设备之一，它是一种有效的局部通风方式。恰当的选择、安装、操作及保养，通风柜可以使它的使用者以及实验室其他人员远离化学试剂和其他有害物质的侵害。同时，如果发生火灾或爆炸，通风柜将能提供适当的安全保障。