北安-400x6丁基腻子钢板止水带热销中

产品名称	北安-400x6丁基腻子钢板止水带热销中
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:明兴 型号:型号齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

北安-400x6丁基腻子钢板止水带热销中

钢板腻子止水带是也叫丁基橡胶腻子止水带，是采用高分子材料丁基胶与镀锌板复合而成的综合性能优良的止水带产品。它采用橡胶腻子为主要材料，具有耐老化性能优良，很特强的自粘性；在夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优良的耐水、耐酸碱和耐老化性能.由于钢板腻子止水带的使用限时间长，并且自身无毒，对环境不污染。可以承受一定的弯曲和压力。中间安装有0.4或0.6mm的钢板。因此对钢板腻子止水带建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。我公司可以提供多种规格的GB型钢板腻子止水带产品，并可根据用户要求，生产各种非标型号的产品，满足工程上的实际需要。橡胶止水带主要应用于：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

北安-400x6丁基腻子钢板止水带热销中

金属板止水带是工程中常用的材料，可以采用包括钢板、铜板、合金钢板等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。采用钢板止水带它可改变水的渗透路径，延长水的渗透路线。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。

??
???0.4?0.6mm??
??
?????????????

??

??-400x6????????????

固定300*4丁基橡胶钢板止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体的部分。??C、在定位300*4丁基橡胶钢板止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调整。?

止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触.?H、300*4丁基橡胶钢板止水带在运输和施工中，防止机械、盘损伤止水带。?

胶止水带一般放在底板和墙的接缝处，因为成品是打卷的，展开铺贴时也就不平整。我们以前的处理办法是，底板打砼收面时，在墙内部位（墙筋之间）压槽，比止水带略宽1公分，深度1公分。封模时安放止水带，放在槽内就很平整，用长度为小于墙厚的6个圆钢垂直压在止水片上，间距1米5，两头与墙纵筋点焊。这样止水片就无法打卷了。?