

PBDL多级屏蔽离心泵

产品名称	PBDL多级屏蔽离心泵
公司名称	上海奥一泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇亭塔路156号
联系电话	18930158777

产品详情

一、产品概述：

PBDL系列完全无泄漏便拆立式屏蔽多级离心泵，是本公司吸收并改进了国际上屏蔽泵的先进技术，全新推出的屏蔽多级离心泵新品，属于一种屏蔽电机与立式多级泵的巧妙组合。使其不仅具有屏蔽低噪音、零泄漏的功能，又具备多级泵低转速、高扬程的性能。该系列泵与电机中间采用独特的连接支架。具有便拆式与全密封的功能，泵轴与电机轴采用对夹式连轴器连接，同心度高，PBDL型泵还配备了本公司生产的B5标准轴屏蔽电机，通用程度高。同时其独特的便拆式结构，决定其在检修维护时极为方便。PBDL便拆立式屏蔽多级离心泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。产品广泛应用于高层建筑供水、工地和城市给排水、石油化工、化学工业、医药、纺织、核电、军工、造船、消防、暖通制冷等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所。如重点工程、泵房、中央空调及科研院校、医院等。因该系列泵完全不泄漏，故可输送对人体和环境、设备有害的及价格昂贵的易泄漏的液体。

二、产品特点：

1、PBDL便拆屏蔽立式多级离心泵因能保证完全不泄漏，故可输送对人体和环境、设备有害的及价格昂贵的易泄漏的液体。2、不会吸入空气，适于真空系统及输送与空气接触发生变质的液体。3、无油封设计，能可靠地输送一般泵难以输送的高温、高压、低温及温度压力变大的液体。4、轴承利用输送液体自行润滑，不需润滑油，故不污染输送液体，并免去了定期注油的麻烦。5、泵结构合理，电机和泵中间采用独特的连接支架。具有便拆式与全密封的功能，泵轴与电机轴采用对夹式连轴器连接，同心度高体积小，重量轻，占地面积小，运行平稳，安装方便，无须调整，维修方便。6、叶轮采用先进的水力模型，具有效率高，性能好等特点。7、电机无冷却风扇，故运行噪音和振动都非常小。8、泵进出口法兰规格设计与标准阀门相同，便于管道布置，泵房设计也要合理，实用。9、零部件的标准化、系列化程度高。10、电机及接线盒均采用防水防爆结构，可在户外安全使用。11、新采用的石墨轴承，具有耐磨性能高、摩擦系数低、不老化、抗泥沙等优点。12、电机顶部设有自动排气阀，当水泵使用时只要打开进水阀门松开排气阀边上的气嘴，泵体及电机内的空气就会自动从电机顶部的自动排气阀内自动排出，排气后又会自动立刻关闭，不会使介质流出泵外，能确保水泵的正常运行，而且在使用过程中，管道内如有空气进入，它都能自动将其排出，该功用使泵在使用过程中都无需专人经常去打开阀门排气，极大的降

低了正常使用成本与人力。13、独特的便拆式结构使泵在正常的使用维护中，如除水垢。检查石墨轴承的磨损度时，只需拆开电机壳与电机下端上的连接螺丝，在电机壳的顶出螺丝孔内，顶部电机与定五组件部分，因此维护与定期检查极为方便。

三、性能参数表：