

# 火花机专用稳压器价格厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 火花机专用稳压器价格厂家             |
| 公司名称 | 广州市海珠区白云电器成套设备厂          |
| 价格   | 1.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:白云<br>型号:SBW<br>产地:广东 |
| 公司地址 | 广州市海珠区土华村中心路36号          |
| 联系电话 | 13902277937 17316844472  |

## 产品详情

广州白云稳压器厂家 电话 应先生17316844472

罗兰、小森、高宝、海德堡、等印刷机专用稳压器、稳压器厂家、加工中心专用稳压器、空压机专用稳压器、数控机床专用稳压器、SMT贴片机专用稳压器厂家 火花机专用稳压器  
台湾日本数控机床专用稳压器 CT机专用稳压器 彩印设备专用稳压器 各种进口精密设备专用稳压器

SBW系列全自动补偿式稳压器是本公司结合我国电网实际情况，为稳定交流电压而设计。他的独特设计在于利用叠加原理、补偿法使系统输出的稳定电源大部分直接取自于电网。当电网电压波动或负载变化而造成电压波动时，能自动保持电压的稳定输出。本公司生产的智能型全自动稳压器品种多，规格全。该产品具有体积小、重量轻、负载适应性广、无附加附加波形失真，可靠性高等优点，可长期连续工作，使用维护方便。广泛用于工矿企业、家用电器、医疗设备、电梯、学校、机械加工、测试设备等领域。

适用场所：电梯、制冷设备、电镀设备、工矿企业、医疗卫生、学校.....

规格参数：

| 型号      | 容量  | 频率(Hz) | 输出电压(V) | 稳压精度   | 额定电流(A) | 外形尺寸 (重量 (kg) mm ) |
|---------|-----|--------|---------|--------|---------|--------------------|
| SBW-100 | 100 | 50     | 380     | ± 1~5% | 152     | 900*650*1500 530   |
| SBW-150 | 150 |        |         | ± 1~5% | 228     | 900*650*1500 690   |
| SBW-200 | 200 |        |         | ± 1~5% | 304     | 1100*800*180 900   |
|         |     |        |         |        |         | 0                  |
| SBW-300 | 300 |        |         | ± 1~5% | 456     | 1300*900*200 1500  |
|         |     |        |         |        |         | 0                  |
| SBW-400 | 400 |        |         | ± 1~5% | 608     | 1300*900*200 1680  |
|         |     |        |         |        |         | 0                  |

|          |      |        |      |                         |
|----------|------|--------|------|-------------------------|
| SBW-500  | 500  | ± 1~5% | 760  | 1000*1000*22 1800<br>00 |
| SBW-600  | 600  | ± 1~5% | 912  | 1000*1000*22 1900<br>00 |
| SBW-800  | 800  | ± 1~5% | 1215 | 1100*1100*22 2050<br>00 |
| SBW-1000 | 1000 | ± 1~5% | 1519 | 1100*1200*22 2200<br>00 |
| SBW-1250 | 1250 | ± 1~5% | 1899 | 1500*1100*22 2450<br>00 |
| SBW-1600 | 1600 | ± 1~5% | 2431 | 1600*1200*22 2600<br>00 |

**技术参数：**

| 容量范围 | DBW 3~60KVA      | SBW 10~90KVA | SBW 100~1600KVA |
|------|------------------|--------------|-----------------|
| 输入电压 | 220V ± 15%       | 380V ± 15%   | 380V ± 15%      |
| 输出电压 | 220V             | 380V         | 380V            |
| 稳压精度 | ± 1~5 % ( 可设置 )  |              |                 |
| 频率   | 50Hz             |              |                 |
| 响应时间 | < 0.5s           |              |                 |
| 效率   | > 98%            |              |                 |
| 波形失真 | 无附加波形畸变          |              |                 |
| 抗电强度 | 2000V/60s < 10mA |              |                 |
| 绝缘电阻 | > 5M             |              |                 |
| 环境温度 | -10 ~ +40        |              |                 |
| 相对湿度 | < 90%            |              |                 |

**使用条件：**

环境温度： - 10 ~40

相对湿度： 95%

海拔高度：不超过1000m

安装场所应无严重影响变压器绝缘的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、污垢、及其它爆炸性侵蚀性介质；

安装场所应无严重振动颠簸；

凡不符合上述规定的其它特殊使用条件，应由使用单位与我公司协商确定。