

广州白云三相380V变200V变220V变压器

产品名称	广州白云三相380V变200V变220V变压器
公司名称	广州市海珠区白云电器成套设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:白云 型号:SG 产地:广东
公司地址	广州市海珠区土华村中心路36号
联系电话	13902277937 17316844472

产品详情

广州白云变压器厂家 电话 应先生17316844472

- 1、容量范围：3KVA—500KVA
- 2、等级电压：110V-1000V任一电压、单相12V-440V任一电压
- 3、效率：96%
- 4、保护：具有短路保护
- 5、可长期连续地、长期无人值守地工作
- 6、绝缘电阻：50M
- 7、电气强度：工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象

产品特征：过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟节能低噪：采用优质冷轧硅钢片叠装；经真空浸漆工艺处理，有效降低了运行时的震动和噪声；通过引用新工艺、新技术制造，有效提高了变压器节能效果。高可靠性：产品完全按照最新的国家干式电力变压器标准制造，结构合理，效率高，波形不失真，能长期安全运行，性能稳定。环保特性：产品完全执行国家低碳标准，具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。

适用场合：应用于工业、交通、邮电、国防、铁路、科研等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及大楼照明等低压配电。

型号规格	相数	输入电压 (V)	输出电压 (V)	输出电流 (A)	外形尺寸 (m m)	重量 (KG)
					长*宽*高	
BGS-3KVA	3	380V	220V	7.8 8.6	350*220*300	25
BGS-6KVA				15.7 17.3	400*400*470	40
BGS-9KVA			200V	23.6 25.8	400*400*470	46
BGS-15KVA				39 43	450*450*560	62
BGS-20KVA				52 57	450*450*560	70
BGS-30KVA				78 86.5	550*550*670	102
BGS-40KVA				105 115	550*550*670	115
BGS-50KVA				131 144	550*550*670	148
BGS-60KVA				157 173	550*550*670	165
BGS-70KVA				184 202	700*620*800	198
BGS-80KVA				210 230	700*620*800	225
BGS-90KVA				236 259	700*620*800	258
BGS-100KVA				263 288	700*620*800	280
BGS-120KVA				315 346	850*700*980	305
BGS-150KVA				394 433	850*700*980	330
BGS-200KVA				526 577	850*700*980	370
BGS-250KVA				657 722	1000*700*1130	408
BGS-300KVA				789 866	1000*700*1130	435
BGS-400KVA				1052 1154	1100*800*1300	510
BGS-500KVA				1315 1443	1100*800*1300	635

产品特征

节能低噪：采用优质冷轧硅钢片叠装；经真空浸漆工艺处理，有效降低了运行时的震动和噪声；通过引用新工艺、新技术制造，有效提高了变压器节能效果。高可靠性：产品完全按照最新的国家干式电力变压器标准制造，结构合理，效率高，波形不失真，能长期安全运行，性能稳定。环保特性：产品完全执行国家低碳标准，具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。

适应场合

应用于工业、交通、邮电、国防、铁路、科研等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及大楼照明等低压配电。

其它 三相自耦，隔离变压器,采用进口优质冷轧矽钢片叠装，耐高温的高绝缘性能复合材料制造，通过线圈风槽，有效降低了线圈温度；采用特种树脂浸漆，具有高导磁和低损耗、噪声小、温度低、抗辐射性和无毒性、免维护、高环保等特点。确保产品在正常使用条件下至少能耐用15年以上