

无触点感应式油浸式RLS智慧型稳压器

产品名称	无触点感应式油浸式RLS智慧型稳压器
公司名称	广州市海珠区白云电器成套设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:白云 型号:RLS 产地:广东
公司地址	广州市海珠区土华村中心路36号
联系电话	13902277937 17316844472

产品详情

广州白云稳压器厂家 电话 应先生17316844472

刷及易损器件，使用寿命超长。

无级调压：线性平滑，输出波形失真小。

数显功能：采用LED数字显示及LED运行状况指示，人机对话、一目了然。

微电脑技术：智能化设计，双控制系统，过、欠压报警保护及自动转换等功能，大大提高设备运行的可靠性。

预置功能：输出电压、稳压精度及上、下限报警保护电压值任意设置，适应不同要求，灵活方便。

特性优良：采用日制高导磁矽钢片，低损耗，高效率。

规格参数：

型号	容量 (KVA)	相数	输出电压 (V)	额定电流 (A)	频率 (Hz)	外形尺寸 (长宽高 mm)	重量 (kg)
RLS-100	100	3	380V \pm 1%	152	50Hz	(L*W*H) 880*630*1560	420

RLS-150	150	可设置 $\pm 1\sim \pm 5\%$	228	1100*860*175 580 0
RLS-200	200		304	1100*940*175 690 0
RLS-250	250		380	1100*1020*17 760 50
RLS-300	300		456	1170*930*190 1200 0
RLS-400	400		608	1170*1010*19 1450 00
RLS-500	500		760	1170*1090*19 1550 00
RLS-600	600		912	1170*1170*19 1700 00
RLS-800	800		1215	1400*1250*21 2100 80
RLS-1000	1000		1519	1400*1400*21 2400 80
RLS-1250	1250		1899	1630*1630*24 3600 00
RLS-1600	1600		2431	1790*1790*24 3800 00
RLS-2000	2000		3039	2020*1800*24 4300 00
RLS-2500	2500		3800	2100*2000*24 4600 00
RLS-3000	3000		4560	2200*2200*26 5200 60

技术参数：

容量范围 100~3000KVA

输入电压 380V $\pm 15\%$

输出电压 380V

稳压精度 1~5% (可设置)

稳压校正 360~420V (可设置)

频率 50HZ

响应时间 < 0.5s

保护模式 过/欠压、相序、过流、过载 (500KVA以上, 过/欠压、相序、两套控制系统)

效率 > 98%

波形失真 < 3%

抗电强度 2000V/60S < 20mA

绝缘电阻 > 5M

环境温度 -10 ~ +40

相对湿度 < 95%

温升 55

噪音 < 65dB