

华太圣阳空电能（弥补空气能的不足）

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 华太圣阳空电能（弥补空气能的不足） |
| 公司名称 | 华太圣阳石家庄新能源科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 石家庄高新区祁连街88号盛和广场E座703 |
| 联系电话 | 0311-68036420 17796904411 |

产品详情

NWS量子传导液供热机组特点:

高效节能：在量子热水强大功能的作用下，预热运行时间短，供应热水快速，8-15分钟可供热水，能效比高达270%。

绿色环保：量子热水机组运行无噪音、无大气污染排放、无污水排放，是理想的环保产品。

高度安全:本系列产品采用水、电分离的间接加热方式，量子热水为绝缘介质，而且机壳采用防锈顶级绝缘保护伞，形成一道道安全连锁放电强，所以无任何漏电隐患，绝对安全可靠。量子热水机组室直热式供热水，机内无储存水，又因利用高压循环泵压力推动水流，所以污垢无法形成。

耐久实用：量子热水全自动供热系统无需专人管理，只需定期查看即可，使用寿命可达15年以上。

不受环境影响，一年四季可用。

生产热水量多，快、温度可高达90℃，在90度以下范围内可任意调控。

高效节能、绿色环保、高度安全、耐久实用、不受环境影响，一年四季可用

本设备开机后，控制器检测到加热温度比设定温度低10℃且有水时，按设定档位，开启加热管，当检测到加热温度等于高于设定温度切断电源，停止加热。温度慢慢降低到低于设定温度10℃又再度开启加热

管，以此循环达到恒温。

供暖循环：当加热管开启后，加热温度高于45℃，循环泵开启，进行水暖循环；当温度低于45℃时，循环泵关闭，停止水暖循环。循环温度可手动调整，调整范围为20℃--60℃。

定时功能：系统默认每天白天开机10:00，关机时间为14:00.晚上开机为：18:00，关机时间为：06:00.可根据用户需要通过按“设置键”和“上调键/下调键”来调整每天开、关机时间。时间设置完成，启动定时功能才有效。

防干烧保护：当水位检测器无水或水温高于95℃时，立刻切断加热管电源。

漏电保护：当检测到漏电电流大于15mA时，马上切断电源，防止出现触电，显示屏显示故障代码和警告提示，故障排除后，控制器重新开机才可以正常工作。

防冻功能：控制器在通电的情况下，启动防冻功能时当检测到温度低于3℃，加热器开始加热；当检测到温度升高到8℃时，加热器停止加热

记忆功能：各种设置的参数有记忆功能，切断电源再上电不用重新设置。北京时间设置完成后，掉电后也可照常运行，上电后不用再次校正时间。

生产热水量大、快、温度可高达90℃，在90℃以下范围内可任意调控。

您的满意是我们服务标准，我们将以创新的理念来满足客户个性化需求。