电焊弧光多通道紫外辐射照度计

产品名称	电焊弧光多通道紫外辐射照度计
公司名称	深圳市林上科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:林上 型号:LS125 产地:深圳
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 南山大道康乐大厦银海阁18C
联系电话	86-755-86263411 13826547799

产品详情

电焊弧光的主要频率为365nm，290nm,及254nm。应用到的检测仪器则是电焊弧光多通道紫外辐射照度计LS125+P365+P297+P254三个探头。

一、电焊弧光多通道紫外辐射照度计LS125主机参数

1.仪器重量：约320克

2.主机尺寸：长125mm × 宽72mm × 高14.5mm

3.电池：2节AAA碱性干电池。

4.探头连接方式：推拉自锁（卡扣式）

二、电焊弧光多通道紫外辐射照度计三个探头参数

1.P254探头：

1）光谱响应： 230nm-280nm; λ p = 254nm

2）量程范围：0 -200000 uW/cm2

3）分辨率：0.1 μ W/cm2

4）测量精度：±10 %

5）测试光孔直径：￢10

6）探头尺寸：直径46mm×厚16.1mm

2.P297探头：

1）光谱响应：280nm-320nm;适用于297nm,308nm,313nm等波长的UVB光源测量。

2）量程范围：0-200000uW/cm2

3）测量精度：±10％

4）分辨率：0.1 uW/cm2

5）测试光孔直径：￢10

6）探头尺寸：直径46mm×厚16.1mm

3.P365L探头：

1）光谱响应：260nm-400nm; λp =365nm

2）量程范围：0-200000uW/cm2

3）测量精度：±10％

4）分辨率：0.1 uW/cm2

5）测试光孔直径：￢10

6）探头尺寸：直径46mm×厚12.2mm