

厂家供应 防辐射硫酸钡砂 医院工程装修用硫酸钡砂

产品名称	厂家供应 防辐射硫酸钡砂 医院工程装修用硫酸钡砂
公司名称	广东顺德双升矿业粉末有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:双升 规格:防辐射硫酸钡砂 产地:贵州
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会杏坛工业园科技区九路2号之二
联系电话	0757-22279520 13074273688

产品详情

防辐射硫酸钡砂是一种防辐射产品，防辐射硫酸钡砂比重较大，具有较好的射线防护特性，为保证防护效果

硫酸钡砂在工程中的使用方法

一、现场清理 施工前必须对墙面适量喷水，以保证抹层与墙体的有效结合。为保证防护层的均匀性，施工前用水泥砂浆找平墙面，对墙面用防护材料找点，抹墙面厚度超过20mm须在墙面上挂钢钉网。

二、施工 1. 严格按工艺配比拌料，按施工进度随配随用。

2. 防护材料和普通水泥的配比是=4：1。

3. 每次抹层度以10mm为宜，以防抹墙面砂浆下垂影响质量。

4. 为防止接茬处出现裂纹，要在接茬处斜茬拉毛后继续施工。

5. 第二次抹灰施工，需待施工层凝固后，方可进行。

6.

在凝固过程中，如出现裂纹，需用铲刀沿裂纹剔出10-15mm的毛沟，到裂纹接层处，用防护水泥砂

浆补平。

7.

防护墙面施工完毕后，为防止防护材料中钡离子挥发，须在墙面用水泥灰浆压光罩面，即施工完毕。

三、质量控制

1. 从搅拌材料到抹墙施工完毕，随配随用，不超过3小时。
2. 严格按工艺配比，机房四周墙体施工完毕后，再用水泥灰浆压光罩面。
3. 严格质量监督，加强施工人员和质检员的责任心，按施工要求施工。
4. 冬季施工需要加防冻剂，保持室温10℃以上。

四、防护施工部位 防护门框和铅玻璃框安装后，四周框内抹防护材料20mm厚，框外抹30mm厚。CT室、探伤室--墙体必须要用铅板（最薄3mm）做防辐射阻断，地板可以用硫酸钡+水泥按4:1的比例涂抹40mm。