

锐士通RST-7200网络智能高速球

产品名称	锐士通RST-7200网络智能高速球
公司名称	北京世纪诚致科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:锐士通 像素:704 × 576 (dpi) 型号:RST-7200
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观村北京昌龙宏业企业管理有限公司院内107号
联系电话	010-62719806 13126886886

产品详情

品牌	锐士通	像素	704 × 576 (dpi)
型号	RST-7200	类型	网络摄像机
图像传感器	1/3 Sony CCD	水平清晰度	520线
最低照度	0.03 (Lux)	分辨率	704 x 576(PAL制) ,704 x 480 (N制)
工作温度	-10 ~ +55 () ()		

rst-7200网络智能高速球

主要参数：

- 1)h.264压缩、d1分辨率
- 2)防水防尘、ip66标准
- 3)水平250度/秒、垂直200度/秒
- 4)128个预置位、可设轨迹循航

产品说明：

一、产品概述

- 1)采用嵌入式设计，体积与传统高速球相同，安装方便，便于组网
- 2)通过rj45连接，所有控制和传输都通过网络完成，无须再布控制线、视频线等
- 3)支持pal/ntsc复合视频
- 4)h.264压缩(h系列)、mpeg4压缩(m系列)
- 5)支持d1高清晰mpeg4视频压缩，向下支持cif、halfd1格式
- 6)通过网络进行人脸识别、截取、存储，大大增强后期取证时的判断准确度
- 7)系统集成web server,使用web页面便可轻松实现远程监看、控制、设置
- 8)支持多种网络的远程升级，使维护轻松简便
- 9)支持动态ip地址，支持局域网、internet (adsl、有线通)
- 10)支持多种无线传输，802.11g无线局域网、cdma、gprs
- 1)网络自适应技术，根据网络带宽自动调整视频帧率
- 2)视频码率16kbps-4mbps连续可调，帧率1-30 (1-25)连续可调
- 3)画面延迟小于200毫秒 (局域网)
- 4)视频遮挡、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度)
- 5)支持多用户同时访问，多级用户密码权限管理
- 6)录像文件可直接使用microsoft media player播放
- 7)异常自动恢复功能，网络中断后可自动连接
- 8)支持ptz控制
- 9)前端支持jpeg抓拍

二、内部组成

- 1)集智能数字摄像机，三可变镜头，解码器，变速的云台电机和球罩一体数字摄像机及镜头---原装sony及hita chi摄像机, 18x/23x/26x/36x彩色或彩转黑，22倍彩色或彩色低照度，
- 2)高速云台-----水平0.05-250度/秒和垂直0.05度——200度/秒。
- 3)上球罩-----可选择的室内吸顶，室内吊装，室外吊装(双层)的类型。
- 4)球罩-----5.9英寸全封闭丙烯酸材料，透明色，（防暴型球罩可选（pc材料））。
- 5)osd屏幕菜单密码保护屏显导航、标题、日期
- 6)隐私遮蔽，最多可调置8个隐私区域
- 7)360度连续的水平转动，自动180度垂直翻转
- 8)128个预置位，及预置位冻结功能
- 9)可编程花样扫描，
- 10)自动归位功能
- 11)预置位巡视，可调用1~8个预置位
- 12)内置8路报警输入，2路报警输出
- 13)自动白平衡；自动聚焦,手动优先；自动光圈,手动优先
- 14)blc背光补偿功能
- 15)dip设置控制协议和波特率
- 16)雷击及浪涌保护

三、参数指标

参数内容	h系列	m系列
摄像机 型号	rst-ex1000	prst-ex980rst-ex980prst-ex480
机	rst-ex480	prst-ex45crst-ex45cp
竖直转动范围	+2~-92度	
手动竖直速度	0.05度~200度/秒	
水平转动范围	连续360度	

手动水平速度	0.05度~250度/秒
调用预置位速度	水平250度/秒和竖直200度/秒
视频	视频制式 支持ntsc或pal格式
视频压缩方式	h.264 mpeg4
帧率	25帧/秒 (pal制式) , 30帧/秒 (ntsc制式) ,向下可调
图像调节	亮度、对比度、色度、饱和度, 图像质量级别调节
支持的分辨率	pal格式d1 : 704 × 576 (高清晰)、half d1 : 704 × 288、cif : 352 × 288ntsc格式d1 : 704 × 480 (高清晰)、half d1 : 704 × 240、cif : 352 × 240
平均占用带宽	200 kbps(分辨率352 × 288 , 25帧每通道)
画面延迟	小于200毫秒(局域网)
音频	音频输入 线性输入
音频压缩标准	g.722,音频采样率8kbps
网络	网络接口 rj-45 10/100m
性能	输出帧率最大为30fps , 网络带宽占用最小为32kbps
动态域名	内置动态域名客户端, 配置成为二级域名方便动态ip用户使用
建议远程监看用	10
户数量	
网络监控方式	ie浏览、配置、升级
报警	触发事件 触发条件: 时间/报警输入/视频移动侦测/视频丢失动作
报警输入接口	四路报警输入(采用门限电压3.1-4.1)
触发后动作	继电器输出控制外围设备。
报警输出接口	四路继电器报警输出(1a 120vac 1a 24vdc)
控制	io及控制接口 一个rs-485端口, 支持透明通道传输
其它	cpu 高性能dsp
操作系统	实时嵌入式linux操作系统
安全性	3层密码保护
工作温度	5 ~ 60 (持续运转)
工作湿度	20 ~ 80%
输入电压	24vac/12vdc.30w
球罩	上球罩为铝, 下球罩-----可选择透明或烟色材料
重量	含电源大概8kg
包装尺寸	66*32*29cm(长*宽*高)